

销售金特楼板厂家，纤维水泥金特板

产品名称	销售金特楼板厂家，纤维水泥金特板
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	53.00/平方米
规格参数	盛世:纤维 2440*1220*20-24mm:水泥 北京:石英砂
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

产品详情

北京盛世龙祥建材公司生产的 LOFT高强度纤维水泥钢结构夹层楼层板，已经在许多的项目中被广泛应用，在北京的巴克寓所，大城国际中心，荣丰2008，顶秀清溪别墅，龙湾别墅，中体奥园，绿茵别墅，上地辉煌国际，望馨商业中心，美丽经典小区，橡树湾小区，北京西站、中央电视台、奥运鸟巢。等项目中都有应用。产品数据：

轻质钢结构楼承板材质：托贝莫莱石晶体，水泥，石英砂，增强纤维 防火特征：A1

级不燃材料（gb8624-1997）耐火极限：180分钟（gb/t9978-1999）

表观容量：1.3-1.60g/cm³ 出厂含水率：16mpa(gb/t7019-1997) 湿涨率

:<0.19%(gb/t7019-1997) 干缩率 :<0.09%(gb/t7019-1997) 放射性：符合标准（

gb6566-2000）主要特点

板面平滑、齐整、厚度一致，内有高强度纤维，整体强度大，承重大；

防火、防水，既可以直接使用，也可以贴瓷砖、铺地板，没有颤动感；

可锯、可钻，便于施工，占用空间小。主要优点：loft

钢结构夹层楼板自重轻，减少建筑物负荷，减少基础投资。loft 钢结构夹层楼板厚度薄，一般为

1200×2400×20-24mm-30mm，扩大了建筑使用空间。loft

钢结构夹层楼板密度大，所以强度特别大，每平米可承重3吨多。loft

钢结构夹层楼板防火性能特别好，耐火时间长，属A1级不燃的新型楼板材料。loft

钢结构夹层楼板导热系数低，房子保温隔热效果好，降低了能源的消耗。loft 钢结构夹

层楼板施工简单快捷，综合造价低。施工很少产生垃圾，有利于保护环境。

产品的规格:1200×2400×20-24—30mm 特殊规格需加工定做

建议使用场所,酒店式公寓，别墅、钢结构写字楼，loft

商务空间，二层的钢结构厂房等已经使用。工单位、设计师、建设单位可根据项目的

具体情况选择该产品。如需要施工本公司安排工程师和技术员为贵单位设计施工方案代为施工。如果有技术问题请于我公司联系。