

## 三偏心蝶阀 溪南蝶阀

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 三偏心蝶阀 溪南蝶阀                                |
| 公司名称 | 福建南安市溪南蝶阀厂                                |
| 价格   | 1.00/个                                    |
| 规格参数 | 品牌:溪南蝶阀<br>型号:80—1200<br>材质:铸钢,球磨铸铁,电焊不锈钢 |
| 公司地址 | 南安市仑苍镇高新技术园区                              |
| 联系电话 | 0595-86181399 13505955569                 |

## 产品详情

|      |                       |          |              |
|------|-----------------------|----------|--------------|
| 品牌   | 溪南蝶阀                  | 型号       | 80—1200      |
| 材质   | 铸钢,球磨铸铁,电焊不<br>锈钢     | 连接形式     | 对夹、法兰        |
| 结构形式 | 偏置板式                  | 适用介质     | 水、油品、气体及某些液体 |
| 压力环境 | 常压                    | 工作温度     | 常温           |
| 标准   | 国标                    | 流动方向     | 双向           |
| 驱动方式 | 蜗轮                    | 零部件及配件   | 手轮           |
| 用途   | 水、油品、气体及某些液<br>体的流量控制 | 类型(通道位置) | 直通式          |

硬密封蝶阀为偏心金属密封结构,密封形式为金属对金属密封,可调换金属密封圈对金属密封,不锈钢板与石墨复合板密封圈对金属密封.硬密封蝶阀的驱动形式除了电动之外还有:手动,蜗轮杆传动,气动等。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

硬密封蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。