

【环保局推荐用尾气检测气体】高标低标

产品名称	【环保局推荐用尾气检测气体】高标低标
公司名称	山东济宁协力气体有限公司
价格	600.00/瓶
规格参数	
公司地址	刘堤头西800米路南
联系电话	18254707621

产品详情

【环保局推荐用尾气检测气体】-环保局推荐用尾气检测气体济宁协力特种气体有限公司—国家级高新技术企业，是中国工业气体工业协会会员单位，全国化工标准物质委员会会员单位，中国特种气体协会会员单位。公司拥有一批经验丰富的工程技术人员，为您专业配制提供----标准气体、分析用标准气体、变压器油分析用标准气、校准气体、甲烷标准气体、一氧化碳标准气体、机动车检测用标准气、报警检漏仪校验用标准气、环保监测用标准气体、医疗卫生用标准气、电力工业用标准气体、空分工业用标准气、化肥工业用标准气体、定制各种标准气、可燃气体报警仪用气体、汽车尾气排放标准气、仪器校正气体、硫化氢标准气体、二氧化硫标准气体、硫化物标准气体、烷烃类标准气体等特种气体，且配带国家标准物质证书。价格和服务从优。可直接配送到客户所在地。代表产品: C3H8

500-10000ppm/N2余 C3H8 500-10000ppm + CO 0.5-8%/N2余 C3H8 0.1-8% + CO 3-5% + CO2

9-15%/N2余 NO 0.1-0.5% /N2余 标准气应用：标准气主要应用全国机动车检测，尾气检测，汽车尾气排放检测、工厂尾气的二氧化氮、一氧化氮检测、矿井用报警器的校准、交通安全检测仪器的校正、化肥工业仪器仪表校准等。注：底气及平衡气的选择可根据客户的实际需要及组分之间的相容性做适当调整。注意事项：一般情况下9.5MPa，需减压后使用。瓶装气体产品为高压充装气体，使用时应经减压降压后方可使用。包装的气瓶上均有使用的年限，凡到期的气瓶必须送往有部门进行安全检验，方能继续使用。每瓶气体在使用到尾气时，应保留瓶内余压在0.5MPa，最小不得低于0.25MPa余压，应将瓶阀关闭，以保证气体质量和使用安全。瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放，严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起，不准靠近明火和热源，应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击，严禁在气瓶身上进行引弧或电弧，严禁野蛮装卸。