

迷彩双层水墨灰沥青瓦

产品名称	迷彩双层水墨灰沥青瓦
公司名称	杭州天信防水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区西港新界2B201
联系电话	153-81001561 15381001561

产品详情

迷彩双层水墨灰沥青瓦

水墨灰沥青瓦 沥青瓦价格 迷彩沥青瓦价格 双层沥青瓦

天信美欧系列沥青瓦简介：

专业高端沥青瓦/沥青瓦/油毡瓦厂家，采用进口法国贝蕾石彩砂，95克超国标江苏长海股份玻纤胎基（国标是90克），产品兼容稳定性强，真正的30年不褪色、不掉砂。丽倾香墅，艳惊浮华---天信美欧系列沥青瓦，作为沥青瓦旗舰品牌，天信美欧系列沥青瓦从自主研发成熟到实践应用，完成了树立行业标杆系列的使命，美欧系列沥青瓦在行业的口碑甚高，每每遇到房地产项目投标，都会被作为标杆提起。大量的项目实践应用以及房地产项目的标杆引领，使得天信美欧系列沥青瓦变得更加的成熟、稳健。

天信美欧系列沥青瓦彩砂优点：

一、明暗度：我司美欧系列产品注重产品整体远视效果，即彩砂本身包裹过程中的明暗度带来的立体感效果；

二、光泽度和饱满度：彩麟砂在彩砂表面进行过油处理，会增加彩砂的光泽度和饱满度，给人一种档次较高的感觉；

三、耐候性：通常情况下彩砂的耐候性能由三个方面来决定（颜料的耐候性能、包裹强度和成膜硬度），采麟彩砂采用陶瓷类无机颜料经过高温煅烧，提高彩砂的包裹强度和成膜硬度，包裹强度不够或成膜硬度不够的彩砂会被雨水逐渐地冲刷掉，而不是真正意义上的颜料褪色，但对大多数客户来说，都感觉到颜色在逐步变淡，所以彩砂的耐候性能对沥青瓦的耐候性起了至关重要的作用；特别是如今工业日渐发达，酸雨的比例在快速增加，所以沥青瓦的耐候性要求将更加强烈；

四、憎水性：采麟砂表面的硅油能使落到沥青瓦表面的雨水迅速滑走，不易渗入到沥青中；采麟砂的憎

水性时间可以达到两小时（标准规定一小时）；

五、级配：采麟砂通过控制彩砂的上下区域的级配，使彩砂均匀覆盖在沥青瓦上，更好的保证沥青瓦整体的耐候性；

采麟彩砂生产中使用的颜料和填充料不携带重金属成分，安全环保。

迷彩双层水墨灰沥青瓦

迷彩双层水墨灰沥青瓦屋面效果

马赛克晚霞红沥青瓦屋面效果

标准双层海洋蓝沥青瓦屋面效果

美欧系列沥青瓦的优点：

造型多样，色彩丰富：

沥青瓦为柔性瓦，可以铺设锥形、球形、弧形等结构复杂和坡度较大的坡屋面，且有五种不同型号和十多种调色板般丰富的颜色供您选择，装饰效果好，增强屋面的立体感和美观效果。

瓷烤采砂，色彩稳定：

品质的彩色天然岩粒，经过高温陶化煅烧工艺着色而形成瓷烤颗粒，保证了产品颜色的长期稳定，不掉色，不褪色，确保颜色恒久如新。

防水耐候，适用性强：

对产品和应用技术的不断研究和测试证明，沥青瓦屋面可抵御光照、冷热、雨水和冰冻等多种气候因素引起的侵蚀。

轻质环保，节约造价：

沥青瓦具有高强度和刚性的同时，自身比重较小，减少承重支撑结构尺寸，屋面总重量的降低符合建筑和屋顶的更低承重要求，节约工程造价。

装方便，无需维修：

无需特殊配件，不需挂瓦条和其他配件，干式作业，施工工艺简易，节点处理简单，提高施工效率，节约工程造价和工期。

全新的建筑风格：

独特的质感与色彩提供了与传统屋面材料完全不同的建筑风格，传统与现代兼顾的表现能力能够充分实现设计师的设计思想，而且屋面造型越复杂，越能体现沥青瓦带来的独特建筑风格。

适用范围广：

沥青瓦是一种柔性瓦片，可自由裁剪，能成功覆盖于不同形状和不同基层的屋顶。适用屋面坡度从15°到90°。广泛应用于别墅、排屋、多层、高层、木屋、平改坡等。

防尘自洁性：

天然瓷烤颗粒经过防静电处理，不吸附灰尘。因此沥青瓦屋面不易积灰而形成明显的污斑，即使在长期雨淋的条件下也不会积累水渍。经过雨水冲刷会显得更加洁净明艳。

保温隔热，吸声隔音：

沥青瓦屋面的导热系数低，阻断了热量在夏天由外向内的传导，在冬天由里向外的散失，同时沥青瓦屋面能够吸收雨滴撞击等环境噪声，从而保证了顶层住户的舒适安静生活。
