

低功耗防震工控机 研源工控

产品名称	低功耗防震工控机 研源工控
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYBOX6C-3517 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

低功耗防震工控机的基本参数

低功耗防震工控机采用防震、低功耗、宽温、宽压、防尘、防潮、铝镁合金材质设计。板载Intel酷睿i7-3317睿频3.0GHz处理器，2G DDR3内存，32G固态硬盘，性能出色，稳定性好，使其能够适应更恶劣的现场环境；较适合应用于工厂自动化，机械制造，数控设备，纺织设备，智能电力，食品追溯等上位机监控和控制。兼容Windows 2000、Windows XP、Windows VISTA、Windows 7、Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统，可运行客户自主开发的基于以上操作系统的应用软件和程序，安装工业自动化组态软件即可组成强大的人机界面。

低功耗防震工控机配置表：（铝合金）外壳颜色：黑色
中央处理器 Intel 酷睿i7-3517U移动版处理器采用22纳米工艺制程，原生双核心、四线程，处理器默认主频1.9GHz，最高睿频可达3.0GHz。Intel 酷睿i7-3517U移动版处理器拥有4MB三级缓存，内置HD Graphics 4000核芯显卡，核心频率为350MHz，可自动超至1150MHz，TDP功耗仅为17W。
芯片组 Intel NM77高速芯片组
内存 DDR3 2GB(可扩展4G/8G补差价)
硬盘 SSD 16GB(可扩展32G/64G/128G/256G/500G补差价)
网络控制器(网口) 内建 (Realtek RTL8111E) 1千兆网络芯片 (扩展双网)，可扩展北斗GPS无线WIFI 3G/4G (补差价)
USB 6个USB (2个2.0和2个3.0)
RS-232 6个232串口
设备接口 DC12V接口，RS-6个232串口，USB 6个，LAN网口1个，VGA接口1个，HDIM 1个，MIN-IN(麦克风) 1个，LINE-OUT(声道输出)1个。
工作温度 -30 ~ 80
环境温度 -35 ~ 85

外形尺寸 210(宽)*50 (高) *200 (深) mm

环境物理特性

抗震测试：GB/T9813-2000

工作温度：-30 ~ 80

工作湿度：5% ~ 90%，无冷凝

存储温度：-35 ~ 85

结构: 铝合金外壳

安装方式：桌面、壁挂安装、嵌入式

尺寸：210(宽)*50 (高) *200 (深) mm

重量：2Kg

支持操作系统：

支持Windows 10

支持 Windows 8.1/8 32-bit/64-bit

支持 Windows 7 32-bit/64-bit

支持 Windows ES 7/8

支持 Windows XP

以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统和分布式工业组态软件（无限点）

本公司主营：工控机，工业平板电脑，工控主板，工业显示器，工控机定制，工控机研发，工控机设计等产品。

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，三年质保，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用！