

钢板网防护栅栏 蒙华铁路浸塑钢板网片厂家

产品名称	钢板网防护栅栏 蒙华铁路浸塑钢板网片厂家
公司名称	安平县冠欧丝网制品有限公司
价格	200.00/套
规格参数	执行标准:8001(2014) 尺寸:1700*2760mm 2150*2790mm 表面处理:浸塑
公司地址	河北省衡水市安平县贾屯工业区
联系电话	0318-7815920 13785861600

产品详情

蒙华铁路浸塑钢板网片如1797 *2760毫米、1700 *2760毫米、2197 *2760毫米：大小。常见规格柱：通常125 * 125的钢筋混凝土柱，框架：30 * 50 *2.0毫米，钢丝直径：4.0毫米，筛目尺寸：75 *150毫米、50 *150毫米，如使用本公司是高和铁路中国的各部门一直从事的斑点铁路篱笆网厂商的结构中，产品的质量是完全符合验收标准。购买是有保证的。在山区，那里是一个隆起带，你可以自定义任何类型的倾斜角目，以满足安装要求。蒙华铁路浸塑钢板网片这些规范，通常[塘线（2012）8001]已经使用通用参考图的规格]定制。今天，与铁路局、中国铁路的数十个合作已经实现，产品质量得到各方的认可。该产品整体结构相对容易，成本低，适合大规模大规模购买铁路和道路保护工程。为了提供专业的售前，售中和售后的服务，高铁栅栏的规定，你可以来，以测量安装的、维护。特点：强度高，钢性好，造型美观，视野开阔，安装方便，明亮，轻松的感觉。

蒙华铁路专用热浸塑钢板网防护栅栏价格

蒙华铁路专用钢板网防护栅栏专业生产铁路防护栅栏，铁路桥下金属网片防护栅栏，铁路沿线防护栅栏，常年备有大量现货，联系人：尹经理，联系电话：13785861600（微信同号）铁路钢板网防护栅栏规格

1750*2790 28000元
2150*2790 340.00元

图纸参考钢板网防护栅栏专项设计图蒙华线防2017

网片大小\1750*2790 2150*2790mm

钢板网防护栅栏的材质采用低碳钢板，厚度3mm，规格为短节距55mm长节距120mm，丝梗宽度3.0mm，钢板网栏片的材质采用低碳钢板，其化学性能和机械性能应满足【碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板

和钢带】（DB/T912-2008）。

钢板防腐处理前厚度3.0mm允许偏差 $\pm 0.22\text{mm}$ 。

丝梗宽度3.0mm极限偏差不应超过基本尺寸的10%即 $\pm 0.3\text{mm}$ 。

网格短节距55mm，极限偏差 $+2.70\text{mm}$ ， -2.20mm 。

网格长节距120mm极限偏差 $\pm 3.0\text{mm}$ 。

网片制作精度要求：长度误差 $\pm 2.5\text{mm}$ ，高度误差 $\pm 3.0\text{mm}$ 。

网面平整度要求：整体两边翘起小于50mm，波浪形翘起时，两边小于35mm，中间小于25mm。

钢板网弯曲性能要求:弯曲 90° 无折断现象。

钢板网防护栅栏栏片边框采用Q235等边角钢（40mm*40mm*4mm），其尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求等满足【热轧型钢】（GB/T706-2008）的规定。

钢板网防护栅栏角钢边框与钢板网的焊接，对焊接产生的变形，应进行平整处理。焊接强度应大于1kn，焊接点推落数小于4%，现场焊接后的外露刚才，均应涂刷与浸塑网片同颜色的油漆。

高浸塑钢板网防护栅栏|豪华铁路钢板网栅栏组成：

钢筋混凝土立柱钢板网防护栅栏由立柱、钢板网、连接部件组成，现场拼装。1.立柱 立柱根据类型分为标准立柱、非标准立柱和门柱三类：标准立柱用于立柱两边等高的情况；非标准立柱用于立柱两边不等高的情况（即错台处）；门柱用于留门处。立柱采用《铁路线路防护栅栏》（图号：通线（2012）8001）（2014年局部修订版）中金属网片防护栅栏立柱截面尺寸和配筋。立柱采用C30钢筋混凝土预制，截面尺寸为120*120MM，预制立柱时可在相应位置预埋 $\varnothing 22\text{MMPVC}$ 管，预留螺杆孔用于固定两侧钢板网，预留孔距离立柱顶端不得小于200MM，箍筋布置时应注意与预埋管的协调。高浸塑钢板网防护栅栏豪华铁路钢板网栅栏每根立柱外侧预制内凹的路徽和“禁止入内”字样，采用黑体字体，内部涂红色油漆。

安平县冠欧丝网制品有限公司是专业生产铁路护栏网的生产企业，曾与中铁隧道、中铁二十局、中铁五局、中铁二十一局、中铁七局、西安铁路局等单位供货合作。

0豪华铁路浸塑钢板网片为了保证产品的质量，并与质量管理体系2008版国际质量体系认证，先进的技术，可靠的质量，生产过程严格遵循：该产品已通过了ISO9001。产品规格：2760*1700毫米、丝直径：4.0毫米、目： $\varnothing 150\text{毫米}75$ ，加强了由连接部分和所述防护栅栏后浸渍、网状保护高度1800米混凝土柱。此支柱的横截面尺寸120毫米 \times 120毫米，由高度2.5米钢筋混凝土C30的。四层12mm圆孔已经预先制备的，连接板的两侧用螺钉固定。120 mm * 120 mm预制钢筋混凝土，截面尺寸为C 30柱，高度为2.2 m。立即预成型。42 mm方形的方孔位于顶部中心，深度为150 mm。在现场安装时，请将带有连接板的Q 235方管插入并紧紧关闭，用水封材料填充间隙。不同之处在于网格的焊接和框架的切割是以特殊角度完成的。因此，劳动力成本略高，表面腐蚀处理比体积保护围栏轨道的正常尺寸大，运输成本略高。