

# 西安可燃气体报警器/工业用可燃气体浓度报警器厂家

产品名称	西安可燃气体报警器/工业用可燃气体浓度报警器厂家
公司名称	西安德姆通测控设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:DMT/德姆通 型号:DMT-ex 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区广安路北侧中段陈家巷7号
联系电话	029-65672239 13379054752

## 产品详情

西安德姆通测控设备有限公司是一家从事气体探测行业十余年的专业燃气报警器，有毒有害气体检测仪，可燃气体报警控制器，其中可燃气体报警器分为：固定式，壁挂式，便携式(手持式)。我公司生产的燃气报警器产品广泛应用于冶金、化工、石油、电力、电子煤炭、矿山、铁路、船舶、医药、教育，环保和科研机构等领域。本公司坚持以用户至上，质量，信誉，和服务一流为宗旨。严格的技术要求，稳定的产品质量是我公司发展和生存的保障，我们希望广大用户对我们产品提出更合理完善的建议同时我们也希望与有志于投身此行业的企业共谋发展，诚信是合作与服务的基础。千里之行，始于诚信美誉之声，源于服务。我们将以严格的管理，保证产品质量，并为所有用户提供即时完善的销售服务，使我们产品在市场赢得很高的声誉。我们期待与您真诚合作，共图伟业！

气体探测器：DMT气体检测变送器具有信号稳定，精度高等优点，仪表外壳采用铸铝一次成型防爆隔爆设计，接线方式适用于各种危险场所。

产品特点：

电 源：24V直流电源供电

检测方式：自然扩散式

工作方式：长期连续工作

输出信号：4-20mA或RS485输出（选配）

无源触点：2组开关量信号输出（选配）

连线方式：G1/2阳螺纹防爆软管（20\*1.5MM及其他接口选配）

电缆规格：型号分线RVVP3×1.5mm<sup>2</sup>；总线RVVP4×1.5mm<sup>2</sup>

信号传输距离：1000米

结构材料：压铸铝

防爆标志：Exd IIC T6 Gb

防护等级：IP65

工作温度：-20~50（特殊要求根据需要而定）

工作湿度：90%RH

尺寸：150×140×70（mm）

重量：1.5kg

可燃气体浓度报警器，可燃气体泄漏报警器，有毒有害气体报警器，可燃气体检测仪，可燃气体探测器，厂家，价格