

# 釉料防腐剂 陶瓷釉料杀菌防腐剂

产品名称	釉料防腐剂 陶瓷釉料杀菌防腐剂
公司名称	佛山市蓝峰助剂有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌:蓝峰 型号:LF-16 产地:广东省
公司地址	佛山市南海区丹灶镇工业大道庄边段陆庆明厂房之二
联系电话	13889923167 13690318880

## 产品详情

LF-146釉料杀菌防腐剂是一种高效釉料杀菌剂，杀菌广谱，能有效杀灭抑制细菌（包括格兰氏、格兰氏阴性细菌）霉菌、酵母菌等微生物；能快速而长效的杀灭各种微生物；对工业品体系中最难控制的绿脓杆菌、细菌、真菌、霉菌藻类均有特效。

- 2、在较宽pH值范围内有效；当pH2-14时，它是稳定的。
- 3、优异的物理化学相容性，不会在容器和漆膜中变色。
- 4、水溶性配方，无VOC，符合环保要求，环保对环境无污染。
- 5、加入量少；成本低，它于各类表面活性剂及其它化工原料配伍性好。
- 6、长期使用不会产生抗药性、对金属无腐蚀作用、加入后无泡沫。
- 7、有效成分中的增效剂和稳定剂使该产品在广泛的PH值范围和温度范围内均能发挥良好的稳定性和杀菌特效性，

### 三、技术指标：

外观	无色透明液体
活性物含量%	17%
PH值	6.5-7.0
密度（20）g/cm <sup>3</sup>	1.0 ± 0.05
比重（25）	1.02g/cm <sup>3</sup>

#### 四、适用范围：

LF-146釉料杀菌防腐剂广泛用于：水性涂料、乳胶漆、釉料、聚乙烯醇胶水、水性腻子、丙烯酸乳液、水基油漆、白乳胶、树脂乳液、胶黏剂、淀粉胶水、水基油墨、纺织浆料、色浆、陶瓷印油、陶瓷釉料，造纸纸浆、腻子膏、砂浆、减水剂等水性产品的生产和贮存的防腐处理。

五、使用方法：推荐使用浓度为：0.2%-0.3%，

#### 六、注意事项：

应在PH值为2-14的范围下，温度120 以下加入，防腐效果最佳。

本品因用量少，所以在使用时必须注意搅拌均匀，防止因搅拌不均匀影响防腐杀菌效果。

#### 七、包装与贮存：

采用25KG/200KGPE塑料桶装

IBC吨装桶，或根据客户需求包装。存放环境：干燥通风处、避免阳光直射。储存期为24个月。

#### 八、安全与防护：

本品操作时注意保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。