

SMC 材质1分32光分路器箱

产品名称	SMC 材质1分32光分路器箱
公司名称	慈溪市昕韵通信设备厂
价格	1.00/个
规格参数	环境温度:-40 ~ +60 相对温度: 95%(+40) 大气压力:70Kpa~106Kpa
公司地址	慈溪市观海卫镇卫北村北大街童家弄2号
联系电话	0136-85818465 13685818465

产品详情

SMC1分32光分路器箱SMC1分32分路器箱SMC1分32光分路器箱|SMC1分32光分路器箱SMC1分32光分路器箱|1分32光分路器箱光分路器箱、分光分纤箱、分光箱、光分路器配线箱、光纤分光箱、光缆分纤箱、光缆分光分纤箱、插片式光分路器箱、盒式光分路器箱、PLC插片式光分路器箱、1分8光分路器箱、1分16光分路器箱、1分32光分路器箱、1分64光分路器箱、8芯光缆分光箱、16芯光纤分光箱、32路分光箱、二槽光分路器箱、四槽光分路器箱品牌：昕韵通信

热线：13685818465，QQ3530674649，微信18748955001。材质：冷轧板 SMC ABS

不锈钢型号：1比8、1比16、1比32、1比64、可定做使用区：移动 联通 铁通 电信 广电FTTH FTTB FTTX FTTP安装地方：壁挂式 楼道 室外 室内 抱杆式 包装：纸箱昕韵通信为适应市场需求设计的分纤,分光箱，分为直熔型、适配器型光缆分纤箱和盒式、插片式光缆分光分纤箱。箱体材料采用优质冷轧钢、不锈钢或复合材料。主要适用在FTTH接入方式下的楼道或户外分光点。适用于FTTH的一级或二级分光，二级分光优势特别明显。并且引入了旁路纤接续功能。光分路器箱|光分路器箱图文介绍光分路器箱|光分路器光分路器箱、分光分纤箱、分光箱、光分路器配线箱、光纤分光箱、光缆分纤箱、光缆分光分纤箱、插片式光分路器箱、盒式光分路器箱、PLC插片式光分路器箱、1分8光分路器箱、1分16光分路器箱、1分32光分路器箱、1分64光分路器箱、8芯光缆分光箱、16芯光纤分光箱、32路分光箱、二槽光分路器箱、四槽光分路器箱