

单芯50平方屏蔽拖链电缆

产品名称	单芯50平方屏蔽拖链电缆
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	25.50/米
规格参数	品牌:嘉柔电缆/JIAROUKABEL 型号:TRVV/TRVVP 产地:上海
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

产品详情

单芯50平方屏蔽拖链电缆适用于设备单元需要频繁往复移动的场合，为了防止电缆出现纠缠，磨损，拉脱，挂和散乱，通常会将电缆放入电缆拖链中，这样拖链可对电缆形成保护使电缆不易磨损，同时电缆还能够跟随拖链实现往复移动，因此拖链电缆也称高柔性电缆。

单芯50平方屏蔽拖链电缆是在设备单元需要来回移动的场合，为了防止电缆纠缠、磨损、拉脱、挂和散乱，常把电缆放入电缆拖链中，对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回移动,这种可以跟随拖链进行来回移动而不易磨损的高柔性专用电缆便叫拖链电缆，通常也可称之拖曳电缆，链电缆。

单芯50平方屏蔽拖链电缆具有机械强度高、柔性、高耐磨、耐老化、抗开裂、防霉菌、耐潮湿及耐酸碱侵蚀的特性，在低温条件下具有柔软的特性，适用于电子、高端民用等特殊环境。

单芯50平方屏蔽拖链电缆的相关参数

精细裸铜丝绞合导体VDE 0295/IEC 60228 Class 6标准

弹性体材料绝缘：

0.5mm黑底白色编码带有黄/绿接地保护线符合0293标准，

< 0.5mm彩色线芯区分符合47100标准

线芯优化成缆以短节距层绞，柔性防扭结构

精制镀锡丝编织屏蔽用于对抗电磁干扰要求较严格的场合，屏蔽密度 > 80%（可选）

特殊弹性体材料外护套，黑色RAL9005/灰色RAL7001

移动安装最小弯曲半径：7.5*D（可根据特殊使用环境订制最小弯曲半径）

移动安装使用温度范围：-20 ~+80

额定电压U₀/U：300/500V

测试电压：3000V

接地保护芯线标识：

G=有黄/绿双色接地线标识；

X=无黄/绿双色接地线标识

具备耐油、防浅水、耐化学性以及抗UV性能