

# 模具生产水泥基匀质板设备对场地要求讲述

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 模具生产水泥基匀质板设备对场地要求讲述           |
| 公司名称 | 大城县青旭保温机械设备厂                  |
| 价格   | 150000.00/套                   |
| 规格参数 | 品牌:精工<br>型号:轻质<br>规格:2000*160 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县豆庄村                  |
| 联系电话 | 13931656994 13931656994       |

## 产品详情

### 模具生产水泥基匀质板设备对场地要求讲述

匀质板设备工艺流程：配料—制浆—制板—脱模—磨边—码垛—包装匀质板优势：1、不燃烧火灾发生时还可以有效隔断火焰蔓延，防火性能卓越。2、保温隔热性能好，可以提高建筑维护结构的热阻值，降低建筑采暖和空调能耗，节能减排。3、高抗压、高抗拉伸及良好耐久性，保证了产品性能的可靠性和长期稳定性。4、不吸湿，耐老化，性能长期稳定。

水泥基设备产品先将减水剂加入水(水温40 左右)中,搅拌均匀约20秒,再加粉煤灰、水泥搅拌1分钟,加树脂胶搅拌一分钟,加纤维、憎水粉、固化剂搅拌30秒(根据固化速度调整时间),入加引气剂搅拌20秒后充入聚苯颗粒(气泵打入泥浆底部)搅拌5-10秒钟后(泡沫颗粒均匀)裹浆)将料浆倒入模子中刮平。1.采用多锯切割，一次可将大型坯体分切成条，切割速度是一般切割机的10-30倍。2.切割规格可变。本机可根据制品要求，将坯体切割成不同的规格，3.切割尺寸精确，误差很小。4.可切割大型坯体，，应用范围广。5.装机容量小，节电，切割能耗低。6.结构简单而紧凑，维修方便，占地面积小。