

C40桥梁伸缩缝A中阳C40桥梁伸缩缝厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | C40桥梁伸缩缝A中阳C40桥梁伸缩缝厂家 |
| 公司名称 | 衡水广锐橡胶有限公司 |
| 价格 | 200.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:广锐 型号:CEFZ 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 滨湖新区 |
| 联系电话 | 13303381343 |

产品详情

C40桥梁伸缩缝A中阳C40桥梁伸缩缝厂家

C40桥梁伸缩缝A中阳C40桥梁伸缩缝厂家

C40桥梁伸缩缝产品特点：建筑高度低，国产热轧整体成型，异型钢材高度仅50mm，结构简单，安装方便，具有明显的可靠性，舒适性和耐久性。适用于桥面铺装层厚度等于或大于80mm，伸缩量小于等于80mm的各种桥梁，既方便旧桥梁伸缩缝更换，又可供新桥梁修建选用。GQF-E型桥梁伸缩缝中间橡胶密封条，其技术要求：采用氯丁橡胶(CR)密封橡胶带的伸缩缝适用于温度为-25 --+60 地区。采用天然橡胶(NR)密封橡胶带的伸缩缝装置适用于温度为-40 --+60 地区。

C40桥梁伸缩缝GQF-F型桥梁伸缩缝适用于设计荷载为汽超20挂超120级的直桥、弯桥、斜桥、坡桥等公路和城市桥梁。由于它采用钢质边梁、鸟形橡胶密封条和锚固构件组成。在桥梁梁体因温差等因素引起位移时，机械固定在边梁沟槽中的橡胶密封条能自由折迭伸缩，起到防水防尘作用。行驶车辆的冲击力，通过边梁和焊接的锚固构件传递到桥梁结构中。桥梁伸缩缝整条橡胶条采用天然橡胶、氯丁或三元乙丙橡胶制作，具有良好的耐老化、耐曲挠性能。适应桥梁梁端水平、横向、竖向变形，伸缩阻力极小。钢质边梁采用16Mn精轧而成，锚固板及 16锚固筋具有良好的机械性能。作用于边梁上的车辆冲击锚固构件均衡的传递到梁体上，有很长的使用寿命