

2000公斤片冰机2吨冷藏保鲜制冰机厂家

产品名称	2000公斤片冰机2吨冷藏保鲜制冰机厂家
公司名称	深圳市冰之星制冷科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	供给电源:3 P/380 V/50 Hz 总功率:8.49 kW 保修时间:18个月
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区新屋园一巷6号403-3
联系电话	15119193064

产品详情

片冰机是我公司结合市场需求，研发生产出的一种高效快速制冰设备。工作时通过制冰机的制冷循环，将喷淋到冰桶内壁的水冷却至冰点以下，在冰桶内壁形成冰层，再由连续旋转的冰刀循环切削而下，连续制冰。片冰机具有结构紧凑，出冰快、产冰量大、噪音低、冰温低、操作方便等特点。片冰机所有零部件均采用导热性能极好的低温合金钢材料制造，符合食品及其加工行业卫生标准要求；片冰机种类分为：淡水片冰机，海水片冰机，片冰机蒸发器；规格从日产量500kg到100T不等。

片冰机的应用领域：商业使用：大型超市生鲜、冻肉保鲜展台；酒店、宾馆；水产专卖、批发市场。

食品加工业：肉鸡等肉类加工过程保鲜冷却；蔬菜、牛奶、咖啡保鲜；面包加工、酒制造冷却使用。

水产加工业：烤鳗、虾制品、鱼类等副食品加工过程保鲜；牡蛎、鲜鱼、贝类运输保鲜。

渔船捕捞业：从近海小型渔船到远洋大型渔轮捕捞的海产品保鲜使用。

染料化工业：主要用于加工过程冷却。医药制造业：药品生产加工过程冷却冷藏使用。

大型混凝土工程：水库、矿山、铁路、机场等大型建筑工程用于快速冷却混凝土。

冰之星片冰机具有以下优点：

高效节能：中型片冰机可根据客户当地的气候条件量身定制，优化设计的制冷系统，提高整个系统的运行效率，实现节能高效；

稳定耐用：整合了国内外的制冰系统和加工技术及经验。设备结构以耐高负荷、长期使用设计。机器具有高可靠性，设计使用寿命长达10年以上；

干净卫生：片冰机可选用SUS304不锈钢、等合金材料制造，卫生水平可达到国际HACCP和FDA认证标准。片冰机出冰干燥、纯净、无粉末，不容易在冰机下部产生结块；

安装方便：中型片冰机也可采用分冷整体式或集装箱式，只需要接上水电即可制冰，减少安装；

服务优势：为客户提供完善的服务体系，从产品的设计，制造，运输，安装，技术培训，设备的维护，

保养，易损件备用全程服务；

维护简单：片冰机采用模块化设计。现场维护简单。重要部件的前后均安装阀门，方便客户更换易损部件，维护机器，同时又充分考虑了产品使用的方便性。

BZXF-2TR4片冰机主要配件

序号名称品牌原产地数量备注1压缩机丹佛斯/谷轮丹麦/美国1原装进口2蒸发器冰之星制冰深圳1螺旋槽结构3风冷冷凝器冰之星制冰深圳1内螺纹铜管翅片冷凝器4膨胀阀ALCO美国15储液器法斯克天津16干燥过滤器丹佛斯丹麦17水泵宏剑广州18减速机力拓浙江19电箱控制冰之星制冰深圳1PLC自动控制10电气配件LG(LS)韩国1电气配件均为LS品牌11水位开关FAST深圳112红外线对射开关RIKO台湾113三相继电器佳乐瑞士114冰桶上下体冰之星制冰深圳1全部为铸铝件15包板/分水盘/挡水板冰之星制冰深圳1全部为304不锈钢材质16储冰库/水箱冰之星制冰深圳1全部为304不锈钢材质

BZXF-2TR4片冰机主要技术参数

序号

名称

参数

备注

1

设计的标准环境温度

25 ° C

2

设计的标准供水温度

18 ° C

3

蒸发温度/冷凝温度

-20 ° C/40 ° C

4

使用制冷剂

R404a

5

供给电源

3 P/380 V/50 Hz

6

制冷量

11.6 KW

7

总功率

8.49 kW

8

片冰厚度

1.5~2.2 mm

9

噪音 (2m内)

70 dBA

10

制冰机外型尺寸 (长*宽*高)

1530*1000*1050 mm

净尺寸

11

储冰库外型尺寸 (长*宽*高)

1400*1380*1200 mm

储冰量500kg

12

整机外型尺寸 (长*宽*高)

1530*1380*2250 mm

包含储冰库

整机重量

480 kg

包含储冰库

备注：以上技术参数为标配技术参数，深圳冰之星可提供国际通用的全电制电源和环境温度55℃下的以各种制冰设备，对电源和环境温度有要求的客户请与我们联系，我们将根据需求，为您选择合适的制冰机配置。