

三相电12KW汽油发电机价格

产品名称	三相电12KW汽油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧洲狮 额定功率:12KW 额定频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

三相电12KW汽油发电机价格 标准机组、标准机组广泛应用于机房内安装的一般场所。机组主要由汽油机、发电机、控制系统、机座、减震装置、冷却系统、供油系统、和输出保护开关等部分组成。

防护型机组、防护型机组应用于对噪声没有特殊要求的户外场所。主要由标准机组、防护罩壳、排烟系统等组成。由于防护罩壳没有设置降噪装置，只要满足通风和防雨雪条件即可，故其外形体积较小，成本较低。机组运行时开门开窗通风。防护型电站可以单台，也可以多台并联使用，多台并联使用特别适用于负载变化较大、连续运行可靠性要求较高及低成本经济使用的场合，如配套油田钻机等。

产品型号：B-12GDI

发电机参数：

额定功率KW：12

备用功率KW：13

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号#：93# 95# 98#

机器颜色：灰白银黄

电机类型：无刷电机

机器油耗G/KW.H：390

工作时间H：8-12

消声装置：工业消声装置

汽油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水 冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：25

机油容量L：2.27

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：F

工作温度范围 °C：-40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音：

长mm：1140

宽mm： 718

高mm： 655

整机净重KG： 248

7m/db(A)3000rpm(min-1)： 59-65

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置 四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统

远程遥控启动

变频启动

ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请找售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话解决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，进行技术咨询及设备报修。

汽油发电机的四大优势：

优点：结构简单，可靠性强。小型汽油发电机体积小，比功率高，使用方便。整个结构简单，故障率低，使用性能好，可靠性高。

优势2：节能。小型汽油发电机组可实现节能，平均效率高，运行稳定。

优点三：具有高电压稳定性，可以很好地保护电池。小型数字式变频发电机在运行过程中不会产生火花，有效提高了性能，避免了过流充电的影响。

四大优势：小型汽油发电机制造成本更高，价格更低，整体性价比更高，满足现代企业的销售需求。