

室内静音30千瓦汽油发电机

产品名称	室内静音30千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-30GDI 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

室内静音30千瓦汽油发电机 大泽汽油机比静音机轻巧，制造成本低，噪声较小，低温起动性较好，但热效率较低且燃料消耗率大。摩托车、油锯和其他小功率动力机械，为求轻便、价廉，常用二冲程风冷式汽油机；固定式小功率汽油机为求结构简单、工作可靠而成本较低，大多用四冲程水冷式；轿车和轻型货车则大多用顶置气门水冷式汽油机，但随着油耗问题日益受到重视，静音机在这类汽车上应用渐广；小型飞机所用发动机为求轻便和升功率大，大多用半球型燃烧室的风冷式汽油机。

产品型号：B-30GDI

发电机参数：

额定功率KW：30

备用功率KW：32

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单/三相

燃油型号#： 93# 95# 98#

机器颜色： 灰 白 银 黄

电机类型： 无刷电机

机器油耗G/KW.H： 390

工作时间H： 8-12

汽油发动机参数：

发动机品牌： 欧洲狮

发动机型号： OU-495GDI

冷却方式： 水 冷

额定转速r/min： 3000

燃烧系统及缸体结构： 四缸、直喷、水冷

进气方式： 自然吸气

控制装置： ECU

油箱容量L： 38

机油容量L： 3.37

过载能力%： 100

调速方式： 自动调速

压缩比： 19:1

绝缘等级： H

整体外形及重量噪音：

长mm： 1160

宽mm： 810

高mm： 830

整机净重KG： 340

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 59-70

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统

远程遥控启动

变频启动

ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请找售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电机自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话解

决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，进行技术咨询

及设备报修。

我们在使用汽油发电机的时候要按照说明书正确的使用，只有正确的操作汽油发电机才能大的延长汽油发电机组的寿命，而我们在正确的操作汽油发电机的时候对发电机的检查也是比不可少的，1、对汽油发电机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查，2、每隔几个月进行空载，每半年进行加载试机等方面维护，现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试；3、汽油发电机组满载以及规定时间满载情况下对电特性参数方面进行测试（看一段时间后能不能还带起您的设备）4、空载试机和小功率带载按是否产生的大量积碳。当发现以上现象时，时间和我们取得联系，我们会根据您的问题的时间解决。