

电启动250A柴油发电电焊机

产品名称	电启动250A柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:B-250TSI 发动机:BT-192TSI 转速:3000
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

电启动250A柴油发电电焊机 欧洲狮此款B-250TSI以机或机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电，又称为发电电焊两用机，可以作为发电机电焊机用，同时也可以用来电焊。

机双用，性能稳定，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。同步使用负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。焊接优良采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。

型号：B-250TSI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

额定电压V: 220

启动方式: 电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电焊机参数:

电流调节A: 0-250

焊条范围MM: 0-5.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 200 (满载)

工作时间H: 8~12

消声装置: 工业级消声装置

柴油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: BT-192TSI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、直喷、风冷

发动机马力: 15HP

燃油类型: 柴油

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 22L

机油容量L: 1.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 755

宽mm: 495

高mm: 705

整机净重KG: 160

焊机等级: A级-工业级别

标准配置:

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念:

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-250TSI产品介绍:

1.欧洲狮BT-250TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统, 动力强劲, 平顺稳定。

2.欧洲狮BT-250TSI 使用寿命长, 维护简单。

3.欧洲狮BT-250TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低

4.欧洲狮BT-250TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮BT-250TSI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮BT-250TSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务:

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

重量轻,体积小,移动方便,是正规管道施工单位在高,险,沼泽等环境下进行高质量焊接的精良设备。动力强劲,可靠耐用,能满足纤维素焊条,低氢焊条的全位置焊接,电弧稳定,电流调节范围宽。设备仪表齐全,配有省油电磁阀,高低档电流选择开关,机油报警等装置,是一款适合用于管道施工的专业性焊机。