

## 检验科恒温箱 37 恒温培养箱

产品名称	检验科恒温箱 37 恒温培养箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	789745.00/台
规格参数	品牌:福意联恒温箱 库存:现货 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

### 产品详情

检验科恒温箱 37 恒温培养箱用途：是医疗卫生、医药、农业、科研部门等储藏菌种、生物冰箱培养是科研仪器的必须设备。微电脑智能控温仪采用自整定PID，具有控温迅速，精度高的特点。设定温度与实际温度均有数字显示，操作方便。培养箱内部为不锈钢板，并有多层可以移动并可调节高度的不锈钢搁板。门设有玻璃观察窗，便于观察培养箱内部情况。培养箱内装有优良风扇，可以保证培养箱内温度的均匀性。

检验科恒温箱 37 恒温培养箱具有制冷和加热双向调温系统，温度可控的功能，是植物、生物冰箱、微生物冰箱、遗传、病毒、医学、环保等科研，教育部门不可缺少的实验室设备，广泛应用于低温恒温试验、培养试验、环境试验等等。温度有4-38 /2-48 /0-100 ,容积有50L/100L/138L/150L/280L/430L/828L/1028L，有小型台式的，还有立式单开门对开的，多种型号选择。

检验科恒温箱 37 恒温培养箱公司介绍：北京福意电器有限公司立足于用户，站在恒温保存设备新前沿，总结温控设备经营、营销、售后经验，高起点组建了颇具特点的销售、售后队伍。是目前具有较大影响力和营业的集、经营、代理销售、售后为一体的高科技企业之一。公司力于为化工、医药、医疗、生命科学、农业、矿医院以及高校、院所、监督、检验检疫、卫生等系统实验室提供一系列恒温保存优良产品。

检验科恒温箱 37 恒温培养箱参数：

1.产品型号:FYL-YS-151L

2.产品形式:立式

3.噪 音:42dB(a)

4.功率:120W

5.电压/额定频率:220V/50Hz

6.温度范围:0-100 每一度恒温调节

7.玻璃门:三层高强度钢化玻璃,保温效果好、透明度高

8.外形尺寸:(宽×深×高):595×570×880mm

9.内部尺寸:(宽×深×高):508×426×636mm

10.保温性能:采用高密度聚氨酯整体发泡,门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。

11.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆;3层不锈钢搁架,可任意调节高度

12.温度显示:微电脑程序控制温度,LCD数码显示,自动显示箱体内部温度

13.安全锁:双安全锁设计,防止随意开启

14.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

15.双系统:制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度度高。

16.风道设计:采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环,温度恒温稳定。

17.箱体:箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

-----  
产品型号      容量      温度范围      外形尺寸  
-----

型号:FYL-YS-50L 50L 温度:4~38 外形尺寸:430\*480\*510mm

型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4~38 外形尺寸:480\*490\*840mm

型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4~38 外形尺寸:540\*550\*840mm  
-----

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2~48 外形尺寸:595\*570\*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48 外形尺寸:595\*590\*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48 外形尺寸:595\*570\*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48 外形尺寸:595\*695\*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外形尺寸:595\*680\*1805mm

-----

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外形尺寸:595\*565\*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外形尺寸:595\*565\*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外形尺寸:595\*675\*1795mm

-----

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 20 外形尺寸:1265\*680\*1830mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 20 外形尺寸:1265\*680\*2150mm

-----

检验科恒温箱 37 恒温培养箱产品特点：

便于对储存物品实时监控提高存放物品的安全性。

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻。

使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好。

温度自动控制，采用蓝色LED显示器显示数字直观清晰。

宽电压带，适合187~242V电压下使用。内设照明灯。

限温报警系统，报警操作者，安全运行不发生意外。选配

智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

配备双锁，安全系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。