

20KW三相静音柴油发电机

产品名称	20KW三相静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-20TSI 燃油型号：:0#夏季、-10#柴油 直流输出（V-A）：:12-8.3
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

20KW三相静音柴油发电机欧洲狮柴油发电机为这对声音的控制要求的地方，如居民区，学校和办公室等。具备不一般的操作设计,简单易行,耗油量低,经济实用,经久耐用,可靠性高,省却繁琐的维修保养,配有保护装置,确保运作安全,欧洲狮柴油发电机采用静音防震设计。本款机器体积小,简单易行,耗油量低,经济实用,便于移动,价格实惠,是家用应急及一些小型服务场所照明应急设备的择。

静音柴油发电机采用电子调速器，调节精度高，有效控制发动机状态特性。

整体式缸盖、后置齿轮室、弹性连接、模块化设计，体积小、重量轻、振动噪音控制行业。

不带进气加热辅助装置，冷启动温度为-15，环境适应能力强。

满足非道路国 排放标准。

20KW三相静音柴油发电机

静音柴油发电机组冷却系的功用是将受热零件吸收的部分热量及时散发出去，保证大泽动力发电机组在适宜的温度状态下工作。水冷发电机的冷却系通常由冷却水套、水泵、风扇、水箱、节温器等组成。

技术参数

*、产品型号：GT-20TSI

*、额定功率：20KW

- *、备用功率：22KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：稀土永磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间：12H
- *、消声装置：静音器

发动机参数:

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-310FTSI
- *、冷却方式：水 冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：涡轮增压
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量：32L
- *、机油容量：2.8L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标 准

*、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：1550mm

*、宽：865mm

*、高：1100mm

*、整机净重KG：480/550

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置3.保护装置4.输出指示灯5.电压表6.过热保护
7.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.工业静音器2.遥控启动3.自适应高原用增压器4.ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护