

12KW静音柴油发电机技术资料

产品名称	12KW静音柴油发电机技术资料
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	启动方式：:电启动 额定电压：:AC220V/380V 机构类型：:静音款
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

12KW静音柴油发电机技术资料欧洲狮静音柴油发电机启动性能强劲发电机：高可靠性和耐用性、采用纯铜绕线电机。冷却系统：强制风冷系统，保证了不同环境下的正常运行。：使用阻抗复合、很好、低功率损耗、满足住宅型用户低噪音需求。进气和排气系统：采用准确的进排气设计，满足不同环境下通风需求底座：装有减震器，能有效的降低机组的振动。

全系列静音型柴油发电机组可在箱顶部吊装；

2.总体结构更紧凑，内置式大型卧式消音器，噪音更低；静音型柴油发电机组

3.取消箱底进风的传统设计，防止杂物和粉尘吸入，加大进风与排风面积；

4.静音箱上有独立输出开关盒，便于电缆的接驳（特别适合于工程施工，租赁）；静音型柴油发电机组

5.静音箱防水耐气候等级更高。

12KW静音柴油发电机技术资料

技术参数

*、产品型号：GT-1500TSI

- *、额定功率：12KW
- *、备用功率：13KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-292TSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速

*、机器配置：标准

*、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050mm

宽：610mm

高：670mm

整机净重KG：260

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护