

ppo不增强731 731S总代理商

产品名称	ppo不增强731 731S总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:集团出品 绝对佳品 1:怎么选料请T&V:153-3800-1126 T:170-8463-1798
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

ppo不增强731 731S总代理商

NORYL 731 resin

聚苯醚 + PS

SABIC Innovative Plastics

产品说明：

PPE+PS, HDT 125

NORYL 731 resin 物性表

基本信息

黄卡编号

E45587-237006E207780-228539

加工方法

注射成型

物理性能 额定值 单位制 测试方法

比重 1.08 g/cm ASTM D792

熔流率 (熔体流动速率) (280 ° C/5.0 kg) 11 g/10 min ASTM D1238

溶化体积流率 (MVR) (280 ° C/5.0 kg) 12.0 cm/10min ISO 1133

收缩率 - 流动 (3.20 mm) 0.50 到 0.80 % 内部方法

吸水率 ISO 62

23 ° C, 24 hr 0.13 % ISO 62

23 ° C, 24 hr 1 0.040 % ISO 62

机械性能 额定值 单位制 测试方法

拉伸模量

-- 2 2400 MPa ASTM D638

-- 2100 MPa ISO 527-2/1

抗张强度

屈服 3 54.0 MPa ASTM D638

屈服 40.0 MPa ISO 527-2/50

断裂 4 45.0 MPa ASTM D638

断裂 40.0 MPa ISO 527-2/50

伸长率

屈服 5 4.0 % ASTM D638

屈服 70 % ISO 527-2/50

断裂 6 30 % ASTM D638

断裂 70 % ISO 527-2/50

弯曲模量

50.0 mm 跨距 7 2100 MPa ASTM D790

-- 8 2300 MPa ISO 178

弯曲应力

-- 80.0 MPa ISO 178

屈服, 50.0 mm 跨距 9 75.0 MPa ASTM D790

冲击性能 额定值 单位制 测试方法

简支梁缺口冲击强度 10(23 ° C) 13 kJ/m ISO 179/1eA

悬臂梁缺口冲击强度

-30 ° C 120 J/m ASTM D256

23 ° C 150 J/m ASTM D256

-30 ° C 11 11 kJ/m