

防火ABS台湾奇美PA-766B 766

产品名称	防火ABS台湾奇美PA-766B 766
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	防火ABS台湾奇美PA-766B 766:ABS台湾奇美PA-766B 766 台湾奇美PA-766B 766:台湾奇美PA-766B 766 台湾奇美:台湾奇美
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

ABS台湾奇美PA-766高冲/防火阻燃级

物理性能(单位测试方法)	25
比重	1.20
熔体流动速率 (200 5kg)	2.3
机械性能(单位测试方法)	2.0 × 10
引张强度	370

弯曲强度 8360

弯曲弹性率 2.8×10

IZOD冲击强度

(1/4") 3.9

(1/8") 23

引张强度 5250

IZOD冲击强度 (1/8") 4.3

洛氏硬度 95

伸长率 30

弯曲强度 590

IZOD冲击强度 (1/4") 21

热性能额定值单位测试方法

热变形温度

89(192)

81(178)

维卡软化点

98

214

燃烧性 (File No. E56070 UL&C-UL)

1/16"V-O