

冷轧板48芯壁挂式光纤分纤箱

产品名称	冷轧板48芯壁挂式光纤分纤箱
公司名称	慈溪市昕韵通信设备厂
价格	1.00/个
规格参数	环境温度:-40 ~ +60 相对温度: 95%(+40) 大气压力:70Kpa~106Kpa
公司地址	慈溪市观海卫镇卫北村北大街童家弄2号
联系电话	0136-85818465 13685818465

产品详情

铁皮厚度：1.0板材

需要满配的客户请联系客服详谈具体配置和型号

光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，光纤楼道箱，楼道配线箱，光缆分纤盒

能安装48个光纤适配器如SC,FC,ST,LC和4条12芯束状尾纤

可以壁挂 抱杆 铁皮冷轧板材质室外防水性强，防老化 防晒 防雨

48芯ODF光缆交接箱 光纤配线箱|分线盒|交接盒

壁挂配线箱可装ST,SC,FC,LC.适配器g通用型

光纤配线箱适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。

机械性能

连接器插拔耐久性寿命>1000次。

全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm。

对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。

阻燃：符合 GB5169.7 实验A 要求。

电气性能

连接器衰减（插入、互换、重复） 0.3dB；

回波损耗:APC型 60dB，UPC 型 50dB，PC型 40dB；

高压防护接地装置：

绝缘电阻： 1000M /500V（直流）。

耐电压： 3000V（直流）/1min，不击穿、无飞弧。

接地线截面积：>6mm²，接地处有明显的接地标志。

各种接头端接方便，安装灵活。