

供应 U型包边条 U型橡胶密封条

产品名称	供应 U型包边条 U型橡胶密封条
公司名称	清河县通亚橡塑制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	清河县戈仙庄镇菜园村
联系电话	15028887191

产品详情

(一) 产品特性 容重轻，伸缩强度大，不吸水（替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料）。产品环保，施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。 耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~-45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。 具有独立开孔气泡结构，特制型接缝板外观为蜂窝状孔洞均匀分布，不用打毛即可与水泥/密封胶紧密粘合融为一体，适应自然膨胀收缩变化而变化，增强接缝密封膨胀止水效果。（二）产品的应用范围可广泛应用于机械、门窗、幕墙、河道、堤坝、港口、码头、地下涌洞、水利电力、机场、桥梁等各种混凝土止水接缝工程。（三）产品使用方法施工时本产品可据情采用多种方法使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用

三元乙丙（EPDM）发泡密封条 1.轻便、强韧性 轻便并且具有较强的韧性 2.隔热性 导热性低，具有优越的保温性 3.非吸水性 具有独立气泡结构，吸水性很低 4.缓冲性 抗冲性能，可用作缓冲材料 5.耐候性 耐候性。EPDM系海绵可通过耐臭氧测试（50pphm*40。C*72小时）