

# 山东可燃体探测器RBTX四总线型-【米昂报警器】

产品名称	山东可燃体探测器RBTX四总线型-【米昂报警器】
公司名称	济南米昂电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历下区华阳路26号留学人员创业园3号楼310
联系电话	15562698778

## 产品详情

### 产品简介：

RBT-6000-ZX型点型可燃/又称气体变送器，采用国外进口传感器，采用自然扩散方式取样，气体泄漏现场液晶屏幕显示，该产品可广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。

### 产品特点：

与RBK-6000-Z型总线式气体报警控制器配套使用；

采用进口气体传感器，精度高、互换性强、可靠性高；

LCD液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态；

四线制总线结构；

隔爆式设计适用于危险条件1、2区；

体积小、安装简便；

采用模块化结构设计，便于系统维护；

专用防水设计。

技术参数：

检测气体：可燃气体、有毒气体、氧气、二氧化碳

检测原理：电化学式/催化燃烧式/红外线式

采样方式：自然扩散式

检测单位：可燃气体：%LEL；有毒气体：PPM；氧气、CO<sub>2</sub>：%VOL

检测范围：可燃气体：0-100%LEL；有毒气体：0-100/500/1000PPM(根据气体而定)；氧气：0-30%VOL

工作压力：86 ~ 106Kpa

测量精度：± 5%FS

响应时间：30s

工作电压：DC24 ± 30%

温度：-40 ~ 65

防爆等级：Exd CT6

防护等级：IP65

传输信号：RS485协议信号

接线方式：4线制 RVV4 × 1.0mm<sup>2</sup>

传输距离：1200m

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

安装螺旋：G1/2"

体积：126mm(L) × 93mm(W) × 48mm(H)