

山东甲醛气体报警器使用说明-【米昂报警器】

产品名称	山东甲醛气体报警器使用说明-【米昂报警器】
公司名称	济南米昂电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历下区华阳路26号留学人员创业园3号楼310
联系电话	15562698778

产品详情

甲醛气体报警器，又称为甲醛气体报警仪，采用进口电化学传感器，用来实时检测甲醛气体浓度值，并通过气体报警控制器实现浓度值的显示及浓度超标后的声光报警。

甲醛气体报警器安装方便、操作简单，可通过开关量输出连接电磁阀、排风扇、喷淋系统，一旦发生泄漏，马上采取紧急处理措施。甲醛气体报警器主要部件气体探测，可配置现场浓度显示功能、声光报警功能，提供36V供电便可实现单独工作。

甲醛气体报警器技术参数：

检测气体：甲醛

检测范围：0-20/50/100PPM

分辨率：1PPM/0.1PPM/0.01PPM

报警点：可设置低、高报两级报警点

检测原理：电化学式传感器

检测方式：自然扩散式

防爆等级：Exd II CT6

防护等级：IP65

输出信号：M-BUS信号输出

电器接口：G3/4

使用温度：-40 ~ +70

使用湿度：90%RH

使用寿命：1.5-2年

报警音量：70dB

响应时间：20s

工作电压：探测器：36V；控制器：220V

通讯距离：1000m

产品证书：防爆合格证、生产许可证、消防认证、检验报告等