

## 提供PA66德国朗盛（中国总代理商）

产品名称	提供PA66德国朗盛（中国总代理商）
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:德国朗盛 型号:A30S 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

## 产品详情

上海达双塑胶贸易有限公司专业提供PA66德国朗盛（中国总代理商）

生产厂商：德国朗盛化学

PA66应用广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外，还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。

专业提供PA66(尼龙66)/AKV15H1.0/朗盛（拜耳）

特性备注：15%玻纤增强，热稳定级 重要参数：成型收缩率:1.55 %

专业提供PA66(尼龙66)/AKV30H2.0/朗盛（无锡）

重要参数：成型收缩率:1.27 % 缺口冲击强度:10 氧指数:23 % 拉伸强度:171 MPa 弯曲强度:270 MPa  
弯曲模量:8100 MPa 维卡软化点:230 热变形温度:250

专业提供PA66(尼龙66)/A30S/朗盛（拜耳）

特性备注：PA66标准非增强级，非常容易脱模，极快速固化，热老化稳定性。

重要参数：密度:1.14 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.1 % 成型收缩率:0.75 % 弯曲强度:135 MPa 弯曲模量:3200 MPa  
维卡软化点:230 热变形温度:230

专业提供PA66(尼龙66)/AKV30H1.0/朗盛(拜耳)

特性备注：30%玻纤增强，热稳定级

重要参数：密度:1.36 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:1.9 % 成型收缩率:0.35 % 缺口冲击强度:10 弯曲强度:290 MPa  
弯曲模量:8400 MPa 维卡软化点:230 热变形温度:-135

专业提供PA66(尼龙66)/AKV25/朗盛(拜耳) 用途：其它

特性备注：25%玻纤增强 重要参数：吸水率:2.1 %

专业提供PA66(尼龙66)/AKV30/朗盛(拜耳) 用途：其它

重要参数：密度:1.360 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:5.5 % 弯曲强度:290 MPa 弯曲模量:8400 MPa 热变形温度:250 。

本公司所销售产品均可开16%增值税发票；提供物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS

(SGS)、物质安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证等相关资料；免费为客户分析样版并提供原料型号

咨询服务；如需试料，了解产品相关信息及当日报价，敬请来电，在线咨询，或拨打客服直线

，竭诚为您服务！

联系人：杨先生