

滤布厂家A滤布厂家A滤布厂家批发

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 滤布厂家A滤布厂家A滤布厂家批发 |
| 公司名称 | 衡水沃达橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 16.00/米 |
| 规格参数 | 规格:20*40 型号:DN200 厚度:5 |
| 公司地址 | 景县降河镇工业园区 |
| 联系电话 | 0318-8553301 18230082875 |

产品详情

滤布厂家A滤布厂家A滤布厂家批发

滤布厂家专业生产滤布，作为合格的滤布厂家，我们要为客户提供合格的滤布产品。

滤布优点：

对于滤布来说，滤布影响其使用寿命的不仅是材料本身的磨损，更重要的是工作物质对滤布的腐蚀，因此，对作为工业滤布的要求非常高，主要需具有以下特性：

- (1)滤布固形物后的捕集效果好，使用寿命长；
- (2)滤布过滤速度快，堵塞少，过滤速度稳定；
- (3)滤布滤渣剥离性良好，无伸缩，尺寸稳定性好。

滤布选型

滤布的选型很重要，在过滤的过程中起到很重要的作用，滤布选型是否合理，直接影响到过滤的效果和速度在具体选择滤布时，滤布应该从过滤浆料的基本性质和过滤要求，结合滤布的渗透率（透水性或透气性）、滤布过滤级别（滤布最小孔径和孔隙率）、滤布使用寿命（抗拉强力和延伸率）、滤布结构与编织方式、化学性能和成本几个方面来考虑的。

- 1、滤布应针对污泥性质和颗粒大小，来选择能满足其过滤时能有效拦截污泥颗粒的滤布，主要是针对滤布的孔径大小与其透水性（透气性）等，来选择。
- 2、滤布应根据污泥的PH值来选择不同材质的滤布，滤布一般为了延长滤布使用寿命，丙纶系列滤应在pH值4~8的环境中使用，锦纶系列滤布应在pH值5~8.5的环境中使用。

3、滤布根据过滤压力大小来选择不同抗拉强力和延伸率的滤布。

4、滤布两种滤布过滤性能相近时，应该考虑滤布的成本问题。

滤布厂家专业生产滤布，作为合格的滤布厂家，我们要为客户提供合格的滤布产品。