供应橡胶输送带覆盖皮带厂家图片

产品名称	供应橡胶输送带覆盖皮带厂家图片
公司名称	青岛昕泽霖输送带有限公司
价格	123.00/平方米
规格参数	品牌:昕炜 型号:ST800 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市黄岛区铁山工业园
联系电话	0532-83979095 18661787996

产品详情

青岛昕泽霖橡胶有限公司生产的钢丝绳提升带引进先进生产设备、独具匠心的合理设计，能满足钢铁冶金、水泥建材、化工、等各种行业的使用要求。覆盖胶面可根据用户的使用条件，加工特殊性能的覆盖胶（耐高温、耐酸碱、高耐磨等）；可为用户提供打螺栓孔、配套钢丝绳提升带专用接头夹具等。采购钢丝绳提升带到青岛中康橡胶有限公司，我们将竭诚为您服务。 斗式提升机，是一种固定装置的机械输送设备，主要适用于粉状、颗粒状及小块物料的连续垂直提升，可广泛应用于各种规模的饲料厂、面粉厂、米厂、油厂、淀粉厂以及粮库、港口码头等的散装物料的提升。

斗式提升机用来垂直提升经过破碎机的石灰石、煤、石膏、熟料、干粘土等块粒状物料以及生料、水泥、等粉状物料。根据料斗运行速度的快慢不同，斗式提升机可分为：离心式卸料、重力式卸料和混合式卸料等三种形式。离心式卸料的斗速较快，适用于输送粉状、粒状、小块状等磨琢性小的物料；重力式卸料的斗速较慢，适用于输送块状的，比重较大的，磨琢性大的物料，如石灰石、熟料等。斗式提升机的牵引构件有环链、板链和胶带等几种。

环链的结构和制造比较简单，与料斗的连接也很牢固，输送磨琢性大的物料时，链条的磨损较小，但其

自重较大。板链结构比较牢固，自重较轻，适用于提升量大的提升机，但铰接接头易被磨损，胶带的结构比较简单，但不适宜输送磨琢性大的物料，普通胶带物料温度不超过60°C，夹钢绳胶带允许物料温度达80°C，耐热胶带允许物料温度达120°C，环链、板链输送物料的温度可达250°C。