

圣阳蓄电池SSP12-18规格参数

产品名称	圣阳蓄电池SSP12-18规格参数
公司名称	中企百润（北京）电源科技有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:圣阳 型号:12V18AH 产地:山东
公司地址	北京市昌平区回龙观镇城北回龙观商品交易市场 三旗百汇市场E-A-1-9号
联系电话	13051663656

产品详情

圣阳电池股份是行业内产品系列最完整、产品应用领域最广泛的铅酸蓄电池生产企业之一。同时也是国内较早开始进行胶体电池技术研发、批量生产并将胶体电池推广应用的企业，在AGM电池和胶体电池方面拥有丰富的研发经验和多项技术成果，主导或参与了11项**或行业标准的起草和制订。目前，C01系列阀控密封式铅酸蓄电池已成为圣阳股份**市场竞争力的产品之一；圣阳股份生产的2VAGM储能电池，使用寿命达到4-6年，远高于国内同类产品的1-3年水平，获得用户好评；圣阳股份2V高功率型阀控密封铅酸蓄电池产品性能达到国际先进水平。目前，该系列产品已经销往欧洲、亚太地区，成功应用于英法海底隧道等国际重点工程。

多年的发展，圣阳股份为山东省专利明星企业，目前拥有专利25项，其中发明专利4项。同时拥有一大批核心技术，其主要是：C01系列阀控密封铅酸蓄电池技术、太阳能风能储能胶体电池技术、铅酸蓄电池负极铅膏配方技术、高效节能型极板固化技术、高效环保电池内化成技术、胶体电解质技术、阀控电池安全阀技术、端子密封技术、2V高功率型阀控密封铅酸蓄电池技术、接入网用电信级前置端子电池技术等等。产品特征容量范围：24Ah—3000Ah；电压等级：2V、6V、12V；设计寿命长：2V系列电池设计浮充寿命达15年以上，6V、12V为10年；自放电小：1%（每月）；密封反应效率高：99%；结构紧凑，比能量高；工作温度范围宽：-15~45。产品特征容量范围(C10)：65Ah—200Ah；电压等级：12V；设计浮充寿命：在25±5环境下，12年；循环寿命：在标准使用条件下25%DOD循环2800次；自放电率2%/月；充电接受能力高，节时节能；工作温度范围宽：-20~55；搁置寿命：充足电后，在25环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的100%；抗深放电性能好：100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。结构特点电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；气相二氧化硅：采用进口气相二氧化硅，分散性能好，性能稳定；极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；隔板：胶体电池专用隔板，内阻小，孔隙率高，使用寿命长；过量电解液设计：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体腔，电池散热好，不易发生热失控现象；胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；专利胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠；安庆圣阳蓄电池电池壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠圣阳牌FT系列阀控密封式铅酸蓄电池是专为通信系统23吋、1

9吋电源柜设计的前置端子阀控蓄电池，采用了高锡低钙合金、AGM阀控技术、高效的气体再化合原理，成功地实现了电池的密封和免维护，电池具有较长的服务寿命，包括：FTA、FTB两个系列产品。一般4只电池组成48V系统，正、负极接线和排气孔位于电池的前部，安装、维护、测量方便，节省空间，*排气系统可以将蓄电池内部产生的气体排出蓄电池室外，提高了系统的安全性和可靠性。

圣阳SSP12-71276.51516593982.248025.0SP-02 or SP-03

圣阳SSP12-18121816.7181761661665.570017.0SP-11

圣阳SP12-24A122422.31651251761767.685014.0SP-11

圣阳SP12-26122624.21661751251258.0100012.0SP-20

圣阳SP12-33123330.719513015816310.5120011.0SP-21

圣阳SP12-38123835.419616516517012.013109.0SP-22

圣阳SP12-40B124037.219816617017013.513508.8SP-22

圣阳SP12-42124239.119616516517012.914008.5SP-22

圣阳SP12-50125046.525713320120116.116007.5SP-22

圣阳SP12-65126560.532416617517520.517007.0SP-22

圣阳SP12-70127065.132416617517521.720006.0SP-22

圣阳SP12-80128074.435016717917923.226004.5SP-28

圣阳SP12-1001210093.0329172215.522329.830004.0GFM-22

圣阳SP12-12012120111.640717322223136.031003.8GFM-22

圣阳SP12-15012150139.548317124024042.536503.2SP-30

圣阳SP12-200A12200186.052223421822359.039003.0SP-26

圣阳SP12-200B12200186.0497259228237.561.940003.0GFM-22

产品特征 1. 容量范围：26Ah—175Ah；赣州圣阳蓄电池SP12-65 12V65AH详细价格2.

电压等级：12V；3. 自放电小：1.5%/月；4. 良好的高率放电性能；5.

设计寿命长（25）：FTA系列12年、FTB系列10年；6. 密封反应效率：98%；7.

工作温度范围宽：-15 ~ 50；结构特点?狭长形结构设计：单体排列为2×3结构，利于散热；?

正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺，电池具有良好的循环寿命；?

接线端子置于前部：安装、连接、维护方便；山东圣阳蓄电池型号齐全?

前部集中排气系统：将电池内部产生的气体排出电池室外；?

平插式端子保护罩：防止产生短路，保护罩设检测孔方便电压测量；?

隔板：特制粗细纤维配比比的AGM隔板，提高了吸液高度；?

电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)加厚设计；
端子密封：采用多层极柱密封专有技术

UPS电源蓄电池鼓胀的5个解决方案

我们在使用UPS电源蓄电池的时候，经常会遇到电池膨胀的故障，UPS电源蓄电池这个问题产生的还稍微少一些，因为是铅酸蓄电池，下面就给大家说一下解决铅酸蓄电池鼓胀的5个方法。1.为了缩短均充时间，避免过充引起的电池鼓胀，重新设置均浮充转换条件，把原设定电流值10mA/Ah作为均充转换条件更改为当电流值下降到20mA/Ah时系统即自动转换为浮充运行。2.把开关电源的温度传感器接到电池柜，使得开关电源的浮充电压能随环境温度进行调整。增加过温保护，当温度达到40℃时系统自动转换为浮充运行，避免持续的大电流充电导致的电池鼓胀。3.为了防止蓄电池过充，缩短均充保护时间，将均充保护时间由18小时改为10小时（均充保护时间的设置是为防止电池热失控，当均充电流无法降到设置的均浮充转换电流值时，在规定时间内系统强制转为浮充）。4.延长定时均充周期，避免过频的大电流均充。将定时均充周期原设定值100天更改为180天。5.取消开关电源的续流均充功能，避免过充电导致的电池鼓胀。