

武进汽车部件复合盐雾测试

产品名称	武进汽车部件复合盐雾测试
公司名称	无锡阿卡锐特试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	温度范围:RT+5 ~ 55 空气饱和器:RT+10 ~ 70 湿度范围:85 ~ 98%RH
公司地址	无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创新园E2-106
联系电话	0510-81156525 18151531680

产品详情

盐雾腐蚀检测分为：中性盐雾检测（NSS）、酸性盐雾测试（ASS）、铜离子加速盐雾试验（CASS）

盐雾测试的等级测试也是由生锈面积占总物体面积的百分比所决定的

评定标准从0-10级，10级为较佳。

铜离子加速盐雾测试（CASS试验）是国外新近发展起来的一种快速盐雾腐蚀试验，试验温度为50，盐溶液中加入少量铜盐-氯化铜，强烈诱发腐蚀。它的腐蚀速度大约是中性盐雾试验的8倍。

铜离子加速盐雾试验（CASS）标准：ASTM B368-2009，GB/T10125-1997，EN ISO9227-2012，JIS Z2371-2000

盐雾试验主要针对一些金属产品，通过检测来看产品的抗腐蚀性能

如：钢丝绳、高锌铁丝、钢板、铅丝笼、石笼网、铅丝网、锌铝合金等

盐雾腐蚀检测分为：中性盐雾检测（NSS）、酸性盐雾测试（ASS）、铜离子加速盐雾试验（CASS）

盐雾测试的等级测试也是由生锈面积占总物体面积的百分比所决定的