

PBT日本东丽塑胶原料（总代理商）

产品名称	PBT日本东丽塑胶原料（总代理商）
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	型号:日本东丽 型号:1100M 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

PBT日本东丽塑胶原料（总代理商）

上海达双塑胶贸易有限公司郑重承诺所售原料均是原产原包，如有需要欢迎您拨打热线电话，供应全国各地均可送货上门！

PBT日本东丽

日本东丽：1200M、1100M，

日本东丽PBT 标准级1401X06，

日本东丽PBT 高韧性PBT 1401X04，

日本东丽PBT 高流动PBT 1401X31，

日本东丽PBT 高抗冲PBT 5201X10、5201X11，

日本东丽PBT 玻纤增强PBT 1201G15、

日本东丽PBT 玻纤增强PBT 1101G30、

日本东丽PBT 玻纤增强PBT 1101G45、

日本东丽PBT 玻纤增强PBT 5101G15、

日本东丽PBT 玻纤增强PBT 1101GX54（30%耐热、抗冲），

日本东丽PBT 阻燃PBT 1494X02 ,

日本东丽PBT 增强阻燃PBT 1184G05、

日本东丽PBT 增强阻燃PBT 1184G15、

日本东丽PBT 增强阻燃PBT 1184G20、

日本东丽PBT 增强阻燃PBT 1184G30

PBT特点：PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。PBT 结晶速度快，最适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。[6] PBT（增强、改性PBT）主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。如作为汽车中的分配器、车体部件、点火器线圈骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器、电子电器工业中如电视机的偏转线圈，显象管和电位器支架，伴音输出变压器骨架，适配器骨架，开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套。

我司诚信 专业 用心服务，了解更多请您来电详谈！！