

# 钻井液用聚合物降滤失剂厂家直销

产品名称	钻井液用聚合物降滤失剂厂家直销
公司名称	郑州美一华化工有限公司
价格	6500.00/吨
规格参数	美一华:商标 JMP-1:国标 河南:生产
公司地址	郑州市惠济区金杯路161号
联系电话	0371-61319528 15981941706

## 产品详情

“聚合物降滤失剂”是一种新型石油助剂，具有抗温、降滤失、黏切和防塌等功效。还能显著改善泥浆的流变性，泥浆抗污染能力强，性能稳定，好处理，易维护，既能在淡水泥浆中使用，又能在盐水泥浆体系中使用，在深井和超深井中使用，效果更为突出。

### 一、特点：

- 1、配合性好，能在各种钻井液体系、各种井型中使用。
- 2、加量少，在淡水钻井液体系中使用，推荐加量1.5 - 3%，在盐水钻井体系中使用，推荐加量为3 - 5%。
- 3、在使用JMP-1时，钻井液滤液PH值保持在9 - 10之间效果更佳。

### 二、技术指标：

钻井液用聚合物降滤失剂JMP-1

检测项目

指标

指标划分

外观

灰色粉状物

次要指标

水份%

10.0

次要指标

1%水溶液表观粘度mPa.s

15.0

主要指标

PH值

7~9

次要指标

细度（20目筛余）%

10.0

次要指标

淡

水

浆

表观粘度, mpa.s

基浆：6-9

20.0

次要指标

塑性粘度mpa.s

基浆：3-5

15.0

次要指标

滤失量ml

基浆：20-40

15.0

主要指标

复合

盐水浆

表观粘度, mpa.s

基浆：4-6

20.0

次要指标

塑性粘度mpa.s

基浆：2-4

15.0

次要指标

滤失量 ml

基浆：50-56

10.0

主要指标

三、包装运输储存：

本产品采用“三合一”袋包装，内衬聚乙烯薄膜袋，每袋净重25kg；储存于阴凉、干燥、通风处。在储运中，因其水溶性，忌散包，受潮不影响使用。

