

科维华智能语音教室，未来教室

产品名称	科维华智能语音教室，未来教室
公司名称	深圳市科维华发展股份有限公司
价格	7777.00/套
规格参数	国际品牌:科维华 产品型号:CDU-1000 生产产地:中国深圳
公司地址	深圳市光明新区公明街道民生路上攀新村100号
联系电话	0755-88210876 13825232285

产品详情

网络联校、双师教学、专递课堂、协同同步教学资源管理应用平台，可按行政区域划分自建联校组织结构,支持建设从联校到区、市、省的多层网络联校服务监管平台，实现优质资源的逐级汇聚。各校具备独立联校空间，可完成视频的直播、点播、在线评论、实时统计等功能。用户具备个人空间，互动课程结束后，视频可自动上传至个人空间，并可在个人空间完成视频虚拟截取、视频索引设定、视频在线编辑、关联教学文档等操作。

教师端设备参数：

产品尺寸

4090X1370X170mm

液晶一体机

产品特性

屏幕尺寸

70"(16:9)

显示尺寸

1538*865mm

待机功耗

0.42W

功耗

260W

显示特性

显示屏类型

LED液晶显示器

分辨率

1920(H) × 1080(V)

像素

1677万色(双通道8位)

亮度

500cd/M²

对比度

5000:1

视角(全视角)

>178°

触控单元

感应方式

红外感应

定位

4点定位(win7定位方式)

书写方式

手指, 白板笔或任何不透明物体

响应速度

5ms

定位精度

± 3mm

连接线

USB2.0

触摸精度

32767*32767

绿板特性

活动绿板

尺寸

1220X1549

面板材质

金属喷漆

其他

一块活动绿板，单侧书写

固定绿板

尺寸

1220X1686

面板材质

金属喷漆

其他

一块固定绿板，单侧书写

控制面板及其他

视频输入

VGA X1

USB接口

2路

TV输入

1路 (PAL/SECAM,NTSC)

复合视频输入 (AV)

1路

色差输入 (YPbPr)

1路

高清 (HDMI)

2路

多媒体输入 (USB)

1路

同轴(SPDIF)

1路

耳机输出 (Earphone)

1路

复合视频音频输入

1路

色差音频输入

1路

复合视频输出

1路

网络接口

RJ45 X1

音箱

音频功率放大器

有效功率：20W

高拍仪

分辨率

500W

投影区域尺寸

A4

扫描元件

CMOS

光源

自然光+LED

扫描图像格式

JPG、TIF、PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS

输出文档格式

PDF、WORD、TXT

视频格式

AVI、WMV

电脑

CPU

Intel酷睿i3 3220双核3.3G

主板

H61

显卡

集成高清显卡

网卡

集成网卡10/100/1000M自适应

内存

4G

硬盘

500G

操作系统

Windows 7

学生端设备参数：

触控单元

感应方式

光学感应

定位

9点定位

书写方式

无源笔

响应速度

5ms

定位精度

± 3mm

连接线

USB2.0

触摸精度

32767*32767

电脑

CPU

Intel i3 3220

主板

H61

显卡

集成高清显卡

网卡

集成网卡10/100/1000M自适应

内存

4G

硬盘

500G

操作系统：WIN7