

TLY-01L0616TG 智能调光控制器

产品名称	TLY-01L0616TG 智能调光控制器
公司名称	浙江北丰电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	供电电源:AC220V 型号:TLY-01L06/16TG 安装方式:标准35mm导轨安装
公司地址	浙江乐清市柳市镇木山后村
联系电话	0577-57112900 15088959321

产品详情

产品介绍：

浙江北丰电气专业生产：智能照明控制系统,消防电源监控系统（火灾监控，消防监控模块）价格实惠，品质保证！

浙江北丰电气生产的型智能照明控制器，功能全面，适合各种工程照明解决方案，模块可以光控、定制控制、经纬度控制、灯光亮度调节、面板控制、红外感应控制、触摸屏控制、电脑软件控制、手机控制等，有需要或技术咨询0577-57112900

3.1展厅

触屏手动控制：在现场安装7寸触摸屏，实现灯光的各个回路的手动控制。

触屏分区控制：由于展厅面积比较大，可以将整个展厅分成若干个独立的照明区域，采用场景控制开关，根据需要开启相应区域的照明。

定时控制：根据不同的时间设定自动开启或关闭灯具，如：上班时间，智能照明控制系统将为展厅提供足够的照度，下班时间，系统自动关闭部分灯具或全部灯具。如果有人加班就改为手动控制，避免能源的浪费。(定时设置功能可以在触摸屏上随意设置定时时间)

多点控制：由于展厅面积较大，需要对同一区域灯具实现多点控制，以方便人员的日常使用。将区域

内的各个照明回路接入控制系统，可以在各个入口处放置控制面板，实现展厅大区域的多点控制和集中控制的需求。

感应控制：安装人体感应器，实现各个区域人来灯亮，人走延时灯灭的功能，这样就能有效地避免能源的浪费。

窗帘控制：窗帘通过触摸屏手动控制窗帘的开启关闭。

空调和电视的控制：通过触摸屏对空调和电视电源的开启和关闭进行控制。

场景控制：提供三种场景切换，白天、晚上、节能模式。白天模式适合白天光线较强的情况是使用。晚上模式适合晚上打开，为安防监控及少数人出行提供较为微弱的灯光。节能模式对各个区域的灯光进行控制，是综合考虑室内亮度、能源、美观三者的一种灯光控制方案，通过触摸屏实现“一键切换情景”的功能。