

吕工定制塑料杯自动豆浆灌装封杯机

产品名称	吕工定制塑料杯自动豆浆灌装封杯机
公司名称	温州恒佑自动化科技有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	温控范围:0-400 输送载重:500kg 包装材料:塑料
公司地址	浙江省温州市龙湾区蒲州街道上江村温州大道508号温州广纳五金装饰市场南区一楼21排115号
联系电话	13736357580 18986122919

产品详情

豆浆灌装封口机

BG60型塑料杯灌装封口机专用于豆浆、八宝粥、鲜奶、绿豆沙冰、酸梅汤、果味饮料、牛奶、酸奶、米酒醪糟、果冻

果酱等产品的封口包装。包装产品美观高档。塑料杯灌装封口机从送杯、充填、液位控制、光电对膜、两次封口、出杯为全自动作业。塑料杯灌装封口机为一机多用型高速全自动灌装封口机。根据用户需要还可生产其它一机多用机型。塑料杯灌装封口机电器及气动元件采用品牌产品，根据客户需要，可配用PLC控制

功能：全自动封口机：落杯、灌装、打码、放膜、光电跟踪、两次封口、脱杯、送杯均为全自动作业。

配置：本机机架采用槽钢等焊接而成，经防锈处理再外包304#不锈钢露在外面的零配件均做防锈处理和不锈钢、铝材等制作而成。电器元件采用“欧姆龙”“西门子”等品牌。气动元件采用台湾“亚德客”

要求：按需方提供的样杯及要求定做机器。可添加密封罩、自动升降出杯机构、自动洗杯。

技术参数:

型号	BG-2
生产能力	1600杯/小时
充填容量	50-500 ml
整机功率	4 KW
耗气量	0.7m ³ /min
使用电源	220V/ 50Hz/380v/220v/50hz
温控范围	0-300
重量	400 kg
外型尺寸	3000x680x1750 mm

本生产线适用于盒装颗粒物的灌装、封口、贴标、制袋、收缩等功能，广泛应用于盒装干燥剂除湿剂的生产中，本生产线主要分为四部分组成：灌装封口机、贴标机、枕式包装机、收缩机。

以下是各部分设备的详细参数：

温控范围：0-400

机 架：采用全不锈钢制造（电机箱板除外）耐酸铝模板

传 动：精密凸轮分割器步进式间隙运转，高性能减速器；传动平稳，冲击力小，走位准确。

封 口：二次热压封口，封口压力可调。

功 率：约6KW

产 量：约1500-1800盒/小时。盒子尺寸以样品为基准，

灌 装 量：为450g（可调节）。

额定气压:1.0-1.2Mpa.

设备尺寸：6000*700*1750mm

重 量：1500KG

机器大概4秒工作一次，一次封2盒。外接3米输送带。

机器结构：

铝板部分：采用铝合金耐酸铝模具，具有不变形，耐腐蚀功能，硬度高，寿命长。

机架部分：采用优质全不锈钢焊接而成，电机箱板除外。

传动系统：采用的电机、减速机、凸轮分割器、模板、传动链条。落杯系统：由机架、滑轨、储杯仓、

推杯气缸等成。由模板停止时发送信号同步控制动作完成。稳定高效。

灌装系统：储料缸为不锈钢304材质，大小可定制。灌装量可自由调节、定量准确。采用量杯式灌装。

校膜系统：光电眼跟踪自动纠正膜图案与杯口对正。

封口系统：采用恒温（智能温控）热压两次封口。

切膜机构：冷冲切，切出盖膜带易撕口，方便开口。

出杯系统：滑轨、滑块、可变速电机、安装支架组成，外接输送带。

主要功能：自动落盒、自动定量灌装、自动封口（无纺布），自动二次封口（铝箔膜），自动切膜，自动出杯到输送带进行下一个贴标程序。