

10KV电缆分支箱二进四出进线带一台开关

产品名称	10KV电缆分支箱二进四出进线带一台开关
公司名称	浙江豫立电气科技有限公司
价格	31000.00/台
规格参数	品牌:豫立电气 型号:DFW-10KV 产地:浙江省乐清市
公司地址	乐清市柳市镇上池工业区1号
联系电话	0577-62760866 18057790772

产品详情

10KV电缆分支箱二进四出进线带一台开关XGN15-12型单元式、模块化六氟化硫环网柜是新一代以六氟化硫开关作为主开关而整柜采用空气绝缘的、适用于配电自动化的、既紧凑又可扩充的金属封闭开关设备，具有结构简单、操作灵活，联锁可靠、安装方便等特点，对各种不同的应用场合、不同的用户要求均能提供令人满意的技术方案,传感技术和新保护继电器的采用，加上先进的技术性能及轻便灵活的装配方案，可以完全满足市场不断变化的需求。XGN15-12型单元式六氟化硫环网柜的主开关分别采用FL(R)N36或FL(R)N48型SF6负荷开关、ABB原装SFG型、SHS2型号SF6负荷开关，也可根据用户的需要装配ABB原装VD4 / S、HD4 / S断路器。

10KV电缆分支箱一进二出带SF6开关主要用途: XGN15-12型单元式六氟化硫环网柜适用于交流50Hz、12kV的电力系统，广泛应用于工业及民用电网及供电末端工程。带开关电缆分支箱特别适用于以下场所：城市居民区配电、小型二次变电站、开闭所、工矿企业、商场、机场、地铁、风力发电、医院、体育场、铁路、隧道等。

10KV电缆分支箱二进四出进线带一台开关正常使用条件:
海拔高度 1000m；(如有特殊要求可在订货时注明)

环境温度：-35 ~ +40

日相对湿度平均值不超过95%；

月相对湿度平均值不超过90%；

抗震能力：8度 无剧烈震动和冲击以及有火灾、化学腐蚀、爆炸危险的场所。

10KV电缆分支箱二进四出进线带一台开关柜体结构: 母线室

母线室布置在柜的上部。在母线室中主母线连接在一起，贯穿整排开关柜。负荷开关 开关室内装有一个三工位负荷开关，负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成，充六氟化硫(SF6)气体为绝缘介质，开关室内可

根据客户要求装设SF6气体密度表或带报警触点的气体密度器。

10KV电缆分支箱二进四出进线带一台开关电缆室负荷开关柜有宽裕的电缆室，带开关电缆分支箱主要用于电缆连接，使单芯或三芯电缆可以采用简单的非屏蔽电缆头进行连接，同时充裕的空间还可以安装避雷器、电流互感器、下接地开关等元件。按标准设计，带开关电缆分支箱柜门有观察窗和安全联锁装置，电缆室底板配密封盖和带支撑架的大小相宜的电缆夹。电缆室底板和门前框可以拆下，方便电缆安装。操动机构，联锁机构和低压控制室带联锁的低压室同时起到控制盘的作用，带开关电缆分支箱低压室内装有带位置指示器的弹簧操动机构和机械联锁，装置，也可装设辅助触点，跳闸线圈、紧急跳闸机构、电容式带电显示器、钥匙锁和电动操作装置，同时低压室空间还可供装设控制回路、计量仪表和保护继电器，750mm宽柜有两个相同的低压室，可装更多附件。带开关电缆分支箱整个XGN15开关柜可分成上下两个部分，柜的上部包括母线室、负荷开关、操动机构和低压室，与下部电缆室分隔开来。因此，可以安全、方便地对装于上部单元内的设备进行检修及改造，带开关电缆分支箱并可更换整个上部单元。