

# 水性涂料防腐剂 胶水防腐剂

产品名称	水性涂料防腐剂 胶水防腐剂
公司名称	佛山市蓝峰助剂有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:蓝峰 型号:LF-166 产地:广东省
公司地址	佛山市南海区丹灶镇工业大道庄边段陆庆明厂房之二
联系电话	13889923167 13690318880

## 产品详情

水性杀菌剂 涂料杀菌剂 胶水防腐剂LF-T306涂料杀菌剂对乳胶漆、涂料专用杀菌剂，是我公司引进先进技术制造，采用世界上已广泛使用的防腐剂配以增效剂复配而成。该产品具有杀菌、抑菌、高效、广谱、对哺乳动物低毒等优点，尤其对革兰氏菌（如绿脓杆菌）有效，不含重金属离子，不含甲醛、甲醛缓释结构等有害成份，无VOC。对丙烯酸、聚醋酸乙烯、聚苯乙烯丁酯以及其它共聚物有极好的防腐功效，而且与这些产品中的有机和无机物成分有着极好的相容性，不会引起破乳现象。广泛应用于各种白乳胶、乳胶漆、各类水性涂料和高分子聚合物乳液。性能特点：

- 1、广谱、长效的杀灭多种细菌、真菌和酵母菌,用量低。
- 2、适用的pH范围广泛，pH2.0~8.0均可使用。
- 3、与水混溶，容易操作。
- 4、毒性低，使用浓度完全无害。
- 5、排放无残留，不会对环境造成累积污染。质量标准：

项目

指标

项目

指标

外观

淡琥珀色液体

比重(25℃)

1.10~1.20

pH值

3~5

溶解性

易溶于水和绝大多数

有机溶剂

使用方法：蓝峰 LF-T306涂料杀菌剂乳胶漆、涂料专用杀菌剂可直接在研磨或调漆过程中加入，加入后的乳液和水性漆要充分搅拌，使NY-3206杀菌剂均匀分散，以达到添加效果。LF-T306杀菌剂的使用量要视不同种类的乳液和不同产品的保护需求而定，同时也受不同微生物侵染程度的影响。根据不同产品不同情况用量应相应调整，一般用量为：水性涂料0.05~0.167%，即每1000公斤产品中加入0.5~1.67公斤的LF-T306杀菌剂，聚合物乳液：0.05~0.20%，即每1000公斤产品中加入0.5~2.0公斤的JL-3206杀菌剂。包装规格：25kg、200kg闭口塑料桶包装。注意事项：1、蓝峰 LF-T306涂料杀菌剂应避免与眼睛直接接触：一旦接触，应立即用大量清水冲洗，不可延误！不可与皮肤长时间接触；2、蓝峰 LF-T306涂料杀菌剂能在较广泛pH 4.0-8.5范围内应用，以酸性至中性范围最佳。在高温和碱性条件下不稳定，在太阳光照下颜色变深。可与大多数表面活性剂配伍，但当原料中含有-SH基团的物质，如半胱氨酸等，会降低本品的抑菌活性。贮存：本品在避光和常温下保质期为10个月。