

# 建筑胶水防腐剂 胶水杀菌防腐剂

产品名称	建筑胶水防腐剂 胶水杀菌防腐剂
公司名称	佛山市蓝峰助剂有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	品牌:蓝峰 型号:LF-26 产地:广东省
公司地址	佛山市南海区丹灶镇工业大道庄边段陆庆明厂房之二
联系电话	13889923167 13690318880

## 产品详情

胶水杀菌剂 胶水防腐剂 108胶水防腐剂建筑胶水杀菌防腐剂系高效型的新一代广谱杀菌防腐剂，具有杀菌、防腐、防臭、防霉、防破乳变色的功能，DK-23性价比最高，成本低，防腐安全性最好，有极强的杀菌能力，环保无毒，不含甲醛，无 VOC 等有害物质，是水性体系理想的防腐添加剂。

### 二、产品优点

- 1、DK-23是一种高效工业杀菌剂，杀菌广谱，能有效杀灭抑制细菌（包括格兰氏、格兰氏阴性细菌）霉菌、酵母菌等微生物；能快速而长效的杀灭各种微生物；对工业品体系中最难控制的绿脓杆菌、细菌、真菌、霉菌藻类均有特效。
- 2、在较宽pH值范围内有效；当pH 9时，它是稳定的。
- 3、优异的物理化学相溶性，不会在容器和漆膜中变色。
- 4、水溶性配方，无VOC，符合环保要求，环保对环境无污染。
- 5、加入量少；成本低，它于各类表面活性剂及其它化工原料配伍性好。
- 6、长期使用不会产生抗药性、对金属无腐蚀作用、加入后无泡沫。
- 7、有效成分中的增效剂和稳定剂使该产品在广泛的 PH 值范围和温度范围内均能发挥良好的稳定性和杀菌特效性，

### 三、技术指标：

外观 无色透明液体

活性物含量% 17%

PH值 3.0-5.0

密度 ( 20 ) g/cm<sup>3</sup> 1.0 ± 0.05

比重 (25 ) 1.02g/cm<sup>3</sup>

溶解度 任意比例溶于水和有机溶剂

#### 四、适用范围：

DK-23杀菌防腐剂广泛用于：水性涂料、乳胶漆、胶水、水性腻子、丙烯酸乳液、水基油漆、白乳胶、树脂乳液、胶黏剂、淀粉胶水、水基油墨、色浆、陶瓷印油，造纸纸浆、腻子膏、减水剂等水性产品的生产和贮存的防腐处理。

五、使用方法：推荐使用浓度为：0.1-0.2%，

#### 六、注意事项：

应在PH值为2-9的范围下，温度50 以下加入，DK-23防腐效果最佳。

本品因用量少，所以在使用时必须注意搅拌均匀，防止因搅拌不均匀影响防腐杀菌效果。

#### 七、包装与贮存：

采用25KG/200KGPE塑料桶装

IBC吨装桶，或根据客户需求包装。存放环境：干燥通风处、避免阳光直射。储存期为24个月。

#### 八、安全与防护：

本品对皮肤有刺激，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。