

洪湖简易围挡，洪湖铁皮围挡，洪湖临时围挡

产品名称	洪湖简易围挡，洪湖铁皮围挡，洪湖临时围挡
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌厂家:瑞通联合 常用规格:100*180cm 厂家地址:湖北武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

简易围挡又名：工地临时围挡、可移动围挡、简易围挡

彩钢瓦施工围挡、工程施工围挡、建筑施工临时围挡

规格：1800mm*2000mm

两边立柱为40*40*0.8mm镀锌钢管

横管为40*20*0.7mm镀锌钢管

中间为0.23mm蓝白彩钢瓦

底座为水泥石块，也可订制角钢底座。

简易围挡特点

- 1、用途广泛。
- 2、多功能能单用、双用，能移动
- 3、效率高、机动灵活，快速拆装简单快捷牢固
- 4、承载力大、抗风阻系数高、稳定性强。
- 5、交通围挡全系列标准化，安全可靠。

6、经济实用、成本低、占用空间小，使用寿命长。

7、高度及颜色按客户要求定制。

8、使用者可在工程围挡上做文字或图案广告，并可出租广告位，充分利用提升空间价值。

洪湖简易围挡，洪湖铁皮围挡，洪湖临时围挡

简易围挡用途

铁皮围挡用于市政建设施工、房地产项目、高架桥、地铁项目施工、路桥维护、隧道施工、立面改造、厂房隔断等工程。

四、铁皮围挡打造工程风景线

在实际施工中，工地上尘土飞扬，材料设备无序堆放。传统围挡基本上是钢管或角钢焊框，衬以铁丝网或薄钢板，用水泥墩做脚，有许多不足之处；一是简陋，有碍市容。二是抗风阻系数低，不牢固，易倒伏伤人毁物。三是空间商业价值利用低，浪费资源。

洪湖简易围挡，洪湖铁皮围挡，洪湖临时围挡

简易围挡安装说明

1、围挡安装前通常是土建已形成交付砖砌或砼浇筑的下部基础，可采用机械式胀栓、化学螺栓等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。

2、如围挡的下部基础尚未形成，建议将立柱钢衬增加长度直接预埋在墙体内，待墙体养护期后即可正式施工；或预制预埋件敷设在墙体平面以后将立柱钢衬用电焊方式与预埋焊接，这两种方式特点是较螺栓连接更为牢固，但预设时必须注意直线与水平线。

3、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。

洪湖简易围挡，洪湖铁皮围挡，洪湖临时围挡