

200P可调式减压阀 截止阀 放料阀

产品名称	200P可调式减压阀 截止阀 放料阀
公司名称	山东光大阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区宝通街北庄家工业园
联系电话	13287697318 15689260141

产品详情

山东光大阀门有限公司是一家专门生产高品质阀门的生产厂家，一直致力于为客户提供全套工业阀门解决方案。本着为客户提供更优质的阀门为信念，以低成本生产高品质的产品服务客户为理念，以彻底消除浪费以实现“高质量、低成本、短交货期”来满足用户需求为目标，公司积极学习国外先进国家的阀门及执行机构的先进技术，通过吸收并完善，本公司生产的此种型号的阀门已走向国门，面向世界。因应用范围广泛、质量可靠，无内外漏现象，频繁开关亦不会卡死、生锈，在国内外深受好评。

山东光大阀门有限公司位于国际风筝之都潍坊市奎文区，济青高速、潍莱高速、胶济铁路横贯市区，交通十分便利。

公司严格按照：GB、JB、API、ANSI、JIS、BS、DIN等国内外先进标准生产。主要产品有蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、调节阀、柱塞阀、电磁阀、电站阀、排污阀、旋塞阀、电动阀、止回阀，并可根据用户需要提供非标阀门及仪表阀、石油配件阀、管道配件等2000多种产品。主体材料采用WCB、WC1、WC6、WC9、ZGCr5Mo、ZG20CrMoV、ZG15CrIMoIV、CF8、CF8M、CF3、CF3M、12CrIMoV、ZGICr18Ni9Ti、ZGICr18Ni12Mo2Ti、衬里防腐。驱动形式有：手动、齿轮传动、电动、气动和液动；压力从0.25~42Mpa；温度-200-1100℃；通径3-3000mm.阀门零部件采用数控机床加工，确保产品精度与互换性。阀门密封面采用先进的自动堆焊设备，阀座结构采用分离式螺纹阀座和分离式镶嵌焊接阀座。产品广泛应用于电站（火力、水力）、炼油、化工、化肥、冶金、采矿、天然气、造纸、医药等行业。

200P可调式减压阀为一直接式可调减压阀，采用隔膜型水力操作方式，可水平或垂直安装于给水、消防系统或其它清水系统中。在一定流量范围内可控制该阀出口压力为一相对固定值。200P型为内螺纹连接减压阀，具有体型小巧、易于安装等特点，具附有内置式滤网，可方便整体安装作业，避免杂质堵塞，使其更加安全可靠。

主要技术参数

公称压力(Mpa)	1.0	1.6
壳体度验压力(Mpa)	1.5	2.4
密封试验压力(Mpa)	1.0	1.6
最高进口压力(Mpa)	1.0	1.6
出口压力范围(Mpa)	0.09-0.8	0.1-1.2
压力特性偏差(Mpa)	GB12244-1989	
流量特性偏差(Mpa)	GB12244-1989	
渗漏量	0	
工作温度	0 -80	

主要零件材料

零件名称	零件材料
阀体、阀盖	铜合金
阀座	H62
阀瓣	H62
阀杆	H62
O型圈	丁腈橡胶
密封圈	丁腈橡胶
膜片	夹织物丁腈橡胶
调节弹簧	60Si2Mn
过滤器	不锈钢

流量系数Cv

DN	15	20	25	32	40	50
Cv	0.5	0.6	1.2	1.8	3.0	5.0

产品订货须知：

（一）阀门产品名称与型号（二）阀门公称压力（三）阀门公称通径（四）阀门连接法兰标准（五）阀门阀体材质（六）阀门额定流量系数（七）阀门工作介质（八）阀门介质温度（九）该阀门是否带附件以便为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定光大阀门阀门公司阀门型号，请按阀门型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的光大阀门公司专家为您审核把关。感谢您访问我们的网站【<http://www.sdgdfm.com>】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

公 司：山东光大阀门有限公司

网 址：www.sdgdfm.com

联系人：刘剑

手 机：15689260141,15762592220

座 机：15336463554,0536-8807002

Q Q : 2437813180

微 信:15689260141