

Y43H先导活塞式蒸汽减压阀 蝶阀 球阀

产品名称	Y43H先导活塞式蒸汽减压阀 蝶阀 球阀
公司名称	山东光大阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区宝通街北庄家工业园
联系电话	13287697318 15689260141

产品详情

山东光大阀门有限公司是一家专门生产高品质阀门的生产厂家，一直致力于为客户提供全套工业阀门解决方案。本着为客户提供更优质的阀门为信念，以低成本生产高品质的产品服务客户为理念，以彻底消除浪费以实现“高质量、低成本、短交货期”来满足用户需求为目标，公司积极学习国外先进国家的阀门及执行机构的先进技术，通过吸收并完善，本公司生产的此种型号的阀门已走出国门，面向世界。因应用范围广泛、质量可靠，无内外漏现象，频繁开关亦不会卡死、生锈，在国内外深受好评。

山东光大阀门有限公司位于国际风筝之都潍坊市奎文区，济青高速、潍莱高速、胶济铁路横贯市区，交通十分便利。

公司严格按照：GB、JB、API、ANSI、JIS、BS、DIN等国内外先进标准生产。主要产品有蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、调节阀、柱塞阀、电磁阀、电站阀、排污阀、旋塞阀、电动阀、止回阀，并可根据用户需要提供非标阀门及仪表阀、石油配件阀、管道配件等2000多种产品。主体材料采用WCB、WC1、WC6、WC9、ZGCr5Mo、ZG20CrMoV、ZG15Cr1MoIV、CF8、CF8M、CF3、CF3M、12Cr1MoV、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、衬里防腐。驱动形式有：手动、齿轮传动、电动、气动和液动；压力从0.25~42 Mpa；温度-200-1100 ；口径3-3000mm。阀门零部件采用数控机床加工，确保产品精度与互换性。阀门密封面采用先进的自动堆焊设备，阀座结构采用分离式螺纹阀座和分离式镶嵌焊接阀座。产品广泛应用于电站（火力、水力）、炼油、化工、化肥、冶金、采矿、天然气、造纸、医药等行业。

Y43H先导活塞式蒸汽减压阀由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、阀瓣、活塞、缸套、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。Y43H活塞式蒸汽减压阀在普通减压阀基础上作了很大改进，加大了活塞面积，改变了节流结构。改变了密封形式，加大了过流面积等等，从而在提高灵敏度、流量、寿命等方面大大改善了性能。通过调节调节弹簧压力设定出口压力，利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。Y43H活塞式蒸汽减压阀主要用于蒸汽管路，超减压稳压作用。

主要技术参数

公称压力 (MPa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
壳化试验压力 (MPa)	2.4	3.75	6.0	9.6	15.0	24
密封试验压力 (MPa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
最高进口压力 (MPa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
出口压力范围 (MPa)	1.0-1.0	0.1-1.6	0.1-2.5	0.5-3.5	0.5-35	0.5-45
压力特性偏差 (MPa)	GB12246-1989 P2P					
流量特性偏差 (MPa)	GB12246-1989 P2G					
最小压差 (MPa)	0.15	0.15	0.2	0.4	0.8	1.0
渗漏量	GB12245-1989					

*.壳体试验不包括膜片、顶盖。

流量系数Cv

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500
Cv	1	2.5	4	6.5	9	16	25	36	64	100	140	250	400	570	780	1020	1500

主要零件材料

零件名称	零件材料
阀体 阀盖 底盖	WCB
阀座 阀盘	2Cr13
缸套	2Cr13/铜合金
活塞	合金铸铁
导阀座 导阀杆	2Cr13
主阀弹簧	1Cr18Ni9Ti
导阀主弹簧	50CrVA
调节弹簧	60Si12Mn

产品订货须知：（一）阀门产品名称与型号（二）阀门公称压力（三）阀门公称通径（四）阀门连接法兰标准（五）阀门阀体材质（六）阀门额定流量系数（七）阀门工作介质（八）阀门介质温度（九）该阀门是否带附件以便为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定光大阀门公司阀门型号，请按阀门型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的光大阀门公司专家为您审核把关。