

供应JLSZV-10户外整体干式组合互感器计量箱专业制造商

产品名称	供应JLSZV-10户外整体干式组合互感器计量箱专业制造商
公司名称	浙江豫立电气科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:豫立电气 型号:JLSZV-10 产地:浙江省乐清市
公司地址	乐清市柳市镇上池工业区1号
联系电话	0577-62760866 18057790772

产品详情

供应JLSZV-10户外整体干式组合互感器计量箱专业制造商

具有大爬距、计量准确、防窃电、耐过电压、免维护、高动热稳定、防爆、过载200%等特点

1：型号含义：

2：概述：

本产品适用于交流50Hz，额定电压10kV三相线路中供电压、电流作电能计量用。

3、主要技术参数：

3.1、本型产品采用特殊的户外材料整体注封而成，能适应户外风、沙、雨、雾、露、紫外线、温差（-45 ~ +65）等自然环境，免除了油浸式产品漏油及油劣化、易燃、易爆的缺点，实现无油化，免除了每年油浸产品的预防性试验的麻烦，节约了大量的人力物力。

3.2、本产品电压互感器加强了一次线圈的端绝缘和层间绝缘及安装电容屏装置，具有耐雷电冲击、操作过电压、谐振过电压、高频过电压、低频过电压等性能。

3.3、高、低均有封盖，加强防窃电效果。

3.4、在本体上用雕刻上变化，具有清晰明了、不易磨损、不会退色、方便核对等特点，以避免通过更换标牌及改变标牌变比来窃电。

3.5、电压铁芯均采用进口优质冷轧取向硅钢片生产，电流铁芯采用优质取向硅钢片或合金生产。

供应JLSZV-10户外整体干式组合互感器计量箱专业制造商主要技术参数：

4.1、安装场所：户外（户内）；

4.2、环境温度：-45 ~ +65 ；

4.3、海拔高度： 4000米；

4.4、额定绝缘水平：12/42/75kV；

4.5、电压互感器感应耐压水平：28kV或35kV；

4.6、产品接线方式：V/V；

4.7、沿面爬电距离： 520mm；

4.8、耐过载能力好：可过载200%（用户要求时）；

4.9其它参数如下：

注:1.产品一次可以为双变比,但变比的范围宜控制在倍以内,如25-50A或30-60A等。

2.可提供6kV电压等级产品，外形尺寸不变。

3.如用户要求电流、电压部分可载200%，但需在订货时注明。

4.顾客如另有其它要求（如动热稳定、容量、功率因数、过载等方面），

可与我公司技术部协商后确定。

5、典型电气原理图（但变化）：

供应JLSZV-10户外整体干式组合互感器计量箱专业制造商外形安装尺寸图：

6.1、二次有封盖、防水、防盗；

6.2、IV级防污秽，爬距520mm；

6.3、重量：90kg

7.1、安装前，要检查互感器的底座是否有松动现象，保证互感器上杆后的稳固性，对于长期裸露存放于库房的互感器要及时清除表面沉积的污物、灰尘等；

- 7.2、产品运输到现场安装时，检查互感器表面及伞裙部位是否有运输过程中损坏等现象；
- 7.3、产品上杆过程中要注意吊具不要磕碰互感器的本体，互感器竖直吊装，保证重心稳定；
- 7.4、认真按要求进行一、二次的接线检查，保证二次接地的妥善可靠，防止重复接地；底座接地的妥善可靠性。
- 7.5、检查一次电流比规格与实际要求是否相符合；
- 7.6、工频耐压试验应在规定试验电压值的80%下进行；
- 7.7、因为本产品是在户外条件下使用，易受过电压及雷击影响，在A、B、C三相高压侧1米以内加装性能优良的氧化锌避雷器。

JLSZV-10户外整体干式组合互感器计量箱预付费计量箱