

26 ~ 55 手术室液体复温箱

产品名称	26 ~ 55 手术室液体复温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联26 ~ 55 液体复温箱 型号:FYL-YS-281L
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

26 ~ 55 手术室液体复温箱公司秉承“诚信、共赢”的经营理念，坚持用户至上、质量先行，以科技服务客户，坚持技术进步、不断、不断超越，已经成为一家在行业颇实力和规模的企业，您的满意就是我们的追求；欢迎广大企业、用户和消费者和我们，我们将本着用可靠的产品，为用户提供贴心的服务的宗旨，竭诚为您服务！

产品特征：

1.规格参数：

2.产品型号：FYL-YS-281L

3.产品形式：立式

4.噪 音：46dB (a)

5.功 率：160W

6.电压/额定频率：220V/50Hz

7.温度范围：0-100 每一度恒温调节

8.玻璃门：三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高

9.外形尺寸（宽×深×高）：595×570×1445mm

10.内径尺寸（宽×深×高）：508×422×1218mm

11.保温性能：采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条。

12.内腔/搁架：箱体内部不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节高度

13.温度显示：微机程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度

14.安全锁：双安全锁，防止随意开启

15.报警功能：高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

17.风道：采用风道和循环系统。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以新循环，温度恒温稳定。

18.箱体：箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电喷塑处理。

26~55 手术室液体复温箱使用方法：产品从结构分为：嵌入式和落地式两个系列

本产品是的加温恒温设备，温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值；它由由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或加温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品加温的目的，本实用结构合理，使用方便，可调可控。

适用范围：主要适用于手术室、输液室、急诊科、神经内科、ICU、注射科等科室。用于对生理盐水、冲洗液、腹透液、甘露醇等各种药液的加温及恒温保存等，温度2~48 之间任意调节，满足物品不同液体的加温、恒温要求。

26~55 手术室液体复温箱参数：

型号：FYL-YS-150L温度：2~48 尺寸：595×570×865mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-230L温度：2~48 尺寸：595×590×1215mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-280L温度：2~48 尺寸：595×570×1445mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-310L温度：2~48 尺寸：595×695×1315mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-430L温度：2~48 尺寸：595×680×1805mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-151L温度：0~100 尺寸：595×565×860mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-281L温度：0~100 尺寸：595×565×1440mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-431L温度：0~100 尺寸：595×675×1795mm（每度可调控）
