

# 手动薄型插板阀、薄型闸板阀

产品名称	手动薄型插板阀、薄型闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ43H-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

手动薄型插板阀、薄型闸板阀、薄型刀闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀型闸阀主要由阀体、O型圈、闸板、阀杆、支架等部件组成。刀型闸阀采用对夹一体式结构，体积小，重量轻；完全敞开的通道，可以防止介质在阀内的沉积，采用可更换式密封结构，一改普通浆液阀与刀型闸阀维修难的问题。阀体材质由传统的铸钢更换成了球墨铸铁，耐腐蚀性更好，有效延长了使用寿命。

手动薄型插板阀、薄型闸板阀、薄型刀闸阀顾名思义就是平板闸板底部具有刀型斜切口，具有切断介质的功能，使得阀门关闭不受介质阻塞。此阀门一般用于纸浆、煤灰、化工原料、污水、食品等介质的流通启闭。压力范围一般都1.6MPa以内使用，温度一般在120 以下使用，高温也可以用特殊材质代替使用。根据密封性能要求可以分软密封和硬密封。软密封可以达到0泄露，硬密封根据不同泄露等级检验。刀型闸阀操作方便,开启自由,运动灵活可靠; 阀瓣装配维修简单,密封结构合理,密封圈更换方便实用。手动薄型插板阀、薄型闸板阀、薄型刀闸阀采用标准

项目名称采用标准可选标准设计制造验收JB/T 8691MSS SP-81 阀门结构长度GB/T 15188.2-1994TAPPI TIS 405.8阀门法兰连接JB/T 79-1994ANSI B16.5阀门检验和试验GB/T 13927-1992JB/T 9092-1999阀门供货要求GB/T 12252 阀门标志GB 12220-1989ISO 5209 : 87

手动薄型插板阀、薄型闸板阀、薄型刀闸阀主要零部件材质

序号零件名称材料序号零件名称材料1阀体HT250、WCB、304、316、316L9键碳钢2阀座橡胶/四氟/不锈钢/硬质合金10螺母不锈钢3闸板碳钢/不锈钢11电动装置组合件4六角螺母碳素钢12填料PTFE/石墨5阀杆不锈钢/碳钢13压盖不锈钢/碳钢/铸铁/球墨铸铁6支架不锈钢/碳钢/球墨铸铁/灰铸铁14六角螺母碳素钢7轴承合金钢15螺栓碳素钢8阀杆螺母铝青铜合金---

手动薄型插板阀、薄型闸板阀、薄型刀闸阀连接尺寸(mm)：

MPaDNLDD1D2HN-MD01.050431601251003304-M1618065461801451203604-M1618080461951601353904-M162  
20100522151801554408-M16220125562452101855108-M16230150562802402106008-M20280200603352952657008-  
M203602506839035032084012-M203603007844040036896012-M2040035078500460428111016-M204004001025655  
15482125016-M22400450114615565532138020-M22530500127670620585153020-M22530600154780725685180020-  
M27600