

大倾角挡边带 挡边波状运输带价格

产品名称	大倾角挡边带 挡边波状运输带价格
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	42.00/米
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

产品详情

大倾角挡边带，是由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，挡边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用T型TC型。挡边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。用于输送易散落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料。其特点：适用于倾角 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 散装物料的输送；具有使用范围广、占地面积小、无转运点、减少土建投资、维护费用低、维修容易输送量大连续化、大倾角运输，操作安全，使用简便，运费低廉，并能缩短运输距离，降低工程造价，节省人力物力等特点；解决了普通带和花纹带所不能达到的输送角度；还可根据使用环境，设计成完整、独立的输送系统，避免了间断输送和复杂输送的提升系统。可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料，从煤、矿石、沙子到化肥和粮食等。物料粒度不限，可从很小的粒度到400mm的大粒度，输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。

【大倾角挡边带】产品特点

产品特点(普通型大倾角挡边带)：

- 1、增大了输送角度(30~90度)；
- 2、占地面积小，投资少；
- 3、输送量大、提升高度更高；
- 4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；
- 5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；
- 6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。

【输送带】产品特点

【输送带】参数规格

大倾角波纹挡边输送带规格：

- (1) 带芯材质：CC-56、NN100、NN150、NN200、NN300、NN400
- (2) 带宽：300mm-2400mm
- (3) 布层：3 - 12层
- (4) 覆盖胶：工作面：3-10mm 非工作面：1.5mm-5mm

挡边输送带的带芯材质：

棉帆布芯CC-56

尼龙布芯 NN100、NN150、NN200、NN300、NN400

聚酯布芯EP100、EP150、EP200、EP300、EP400

钢丝绳芯 ST1000-ST2000

挡边高度(mm)：S80、S100、S120、S160、S200、S240、S300、S400、S500

隔板高度(mm)：TC75、TC90、TC110、TC140、TC180、TC220、TC280、TC380、TC480

一般书写方式：如 B800*6 (3+3+1.5) *110米

S160-100 TC110-252-450

大倾角挡边输送带概述

大倾角挡边输送带由基带,挡边,横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒,档边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料,为了实现大倾角输送,采用T型TC型。档边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的,具有很高的连接强度。

大倾角挡边输送带(普通型大倾角波状挡边输送带)品种：根据覆盖胶性能不同分为普通型,耐热型,难燃型,耐寒型,耐酸碱型,耐油型等。