

PPS（美国泰科纳）中国一级代理商

产品名称	PPS（美国泰科纳）中国一级代理商
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	泰科纳代理商:泰科纳代理商 PPS:PPS 美国:美国
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

PPS（美国泰科纳）一级代理商，PPS美国泰科纳代理商，泰科纳代理商

优势:证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，量大价美.当天下订当天发货。

PPS（美国泰科纳）优点:可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。

Fortron PPS 1140A1 玻璃纤维GF40%增强 高强度。汽车行业，电子应用 注塑挤压 ASTM

Fortron PPS 1140A6 玻璃纤维GF40%增强 高强度。汽车行业，电子应用 注塑挤压 ASTM

Fortron PPS 1140A61 高流动，高熔体。汽车行业，机械零部件 注塑挤压 ASTM

Fortron PPS 1140A62 高流动，高熔体。汽车行业，电子应用 注塑挤压 ASTM

Fortron PPS 1140A64 玻璃纤维GF40%增强 汽车行业，电子应用 注塑挤压 ASTM

Fortron PPS 1140A65 玻璃纤维GF40%增强 低萃取物。汽车行业，电子应用 注塑挤压 ASTM

Fortron PPS 1140A66 玻璃纤维GF40%增强 汽车行业，电子应用 注塑挤压 ASTM

Fortron PPS 1140A7 玻璃纤维GF40%增强 高流动，高熔体。汽车行业，电子应用 注塑挤压 ASTM

Fortron PPS 1140D8 玻璃纤维GF43%增强 高耐热性，良好的耐化学性，耐化学品 汽车行业，电子应用 注塑挤压 ASTM

Fortron PPS 1140E7 硬，高耐热性 高刚度，快速循环 薄壁零件。 注塑挤压 ASTM

美国泰科纳公司 Ticona

PPS物料性能：

- 1、电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,白色硬而脆,跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,着色性耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性,为不燃塑料。
- 2、强度一般,刚性很好,但质脆,易产生应力脆裂,不耐苯.汽油等有机溶剂.长期使用温度可达260度,在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后,可以使冲击强度大为提高,耐热性和其它机械性能也有所提高,密度增加到1.6-1.9,成型收缩率较小到0.15-0.25%适于制作耐热件.绝缘件及化学仪器.光学仪器等零件.

PPS成型性能：

- 1.无定形料,吸湿小,但宜干燥后成型。
- 2.流动性介于ABS和PC之间,凝固快,收缩小,易分解,选用较高的注射压力和注射速度。模温取100-150度。主流道锥度应大,流道应短。