

# 造影剂加温柜

产品名称	造影剂加温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联造影剂加温柜 型号:FYL-YS-50LK 产地:北京造影剂加温柜现货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

造影剂加温箱 对比剂恒温箱用途：造影剂（又称对比剂，contrast media）是为增强影像观察效果而注入（或服用）到人体或器官的化学制品。这些制品的密度高于或低于周围，形成的对比用某些器械显示图像。如X线观察常用的-制剂、优良钡等。临床上恒温箱加热造影剂减少CT增强扫描中造影剂副反应,增加患者的舒适度效果。放造影剂用的恒温箱用途：CT造影剂恒温箱临床使用:造影剂是一种诊断用药，优良主要的成分是碘。碘的特点是不透X线，因此在拍X光片时，可利用碘在体内的分布产生对比；或使通常X线光片上看不到的管和软清晰成影，以协助医生作出可靠的诊断。对比剂可以被注射到动脉或静脉中，并很快分布于管系统。对比剂不会在体内代谢（用掉）或变化，它们将经过泌尿系统排出体外。当造影剂加热体温时，其粘稠度将会降低约一半，因此，把加温的造影剂（尤其是高浓度的制剂）抽吸到注射器里就更容易得多。以临床上经常用恒温箱加温造影剂。

【型 号】FYL-YS-50LK

【电 压】AC220V

【频 率】：50Hz

【额定电流】0.55A

【输入功率】85W

【温度范围】4-38

【有效容积】46L

【重量】25kg

【外形尺寸】430 × 488 × 535 ( mm )

【内部尺寸】370 × 385 × 425 ( mm )

【气候类型】N

【功能特点】

- 1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度，温度在4 ~ 38度之间任意调控且恒定。
- 2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10 ~ 38 环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。
- 3.，无氟压缩机制冷技术。
- 4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度。
- 5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提降温速度。
- 6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。
- 7.低功耗、宽电压带，适合电压不稳定地区。
- 8.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。
- 9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。
- 10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架1个
- 5、钥匙2把

附件说明：

- 1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内免费，其它只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条款内容出现的零配件损坏或故障，在

更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。

2、产品经后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。

3、各24小时由人负责，随时接受用户的咨询、投诉及报修。

4、产品服务在地市区范围内，在接到用户报修后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务，服务收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。