

辰达医疗手术无影灯系列LED700500

产品名称	辰达医疗手术无影灯系列LED700500
公司名称	曲阜辰达医疗器械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:辰达 型号:LED700/500 产地:山东
公司地址	曲阜东经济开发区圣阳路东首
联系电话	15166774000

产品详情

LED手术无影灯
色温调节：
灯头内置可调色温的实现最理想的组织分辨。在保持显色指数95的情况下，色温在3500K到5000K之间可调。
明亮均匀的照明：
LED光源发出的光通过特殊设计的聚光透镜在手术区亮度均匀，照明度可调。
故障率极低：
每个模块的故障不会影响灯头的功能。模块含有独立电子控制系统，灯头具有非常低的故障率。
低产热：
LED的更大优势在于它产热少，因为它几乎不发射红外线或紫外线。
平均使用寿命：
LED的使用寿命是传统卤素灯或气体电灯的3-5倍。传统灯通常在使用了600-800小时后就需要更换。
节能：
采用1W灯珠运用3D软件模拟出空间位置，以最少的灯珠排列方式完成既定的性能指标；
LED手术无影灯 技术参数

技术参数	LED700	LED500	LED300
照度相距1米处 (Lux)	40000-180000	40000-160000	40000-140000
色温	4500 ± 500	4500 ± 500	4300 ± 250
演色性指数 (CRI)	96	96	96
色彩还原指数	97	97	97
调光范围	0%-100%	0%-100%	
术者头部温升 ()	1	1	
术野区域温升 ()	2	2	
有效工作聚焦深度 (mm)	1200	1200	900

)			
光斑直径 (mm)	150-300	150-300	
灯泡类型	德国欧司朗	德国欧司朗	德国欧司朗
灯泡平均寿命 (h)	6000h	6000h	6000h
消耗功率 (W)	75	75	75
输入功率	180VA(100VA)	180VA(100VA)	180VA(100VA)
亮度调节数显	1-9	1-9	1-9
电源输入	100-240VAC 50/60Hz	100-240VAC 50/60Hz	100-240VAC 50/60Hz