

# 双开门层析实验冷柜

产品名称	双开门层析实验冷柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联层析实验冷柜 型号:FYL-YS-828L\FYL-YS-1028L 产地:北京层析实验冷柜现货 (FYL)
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

双开门层析实验冷柜，双开门实验室冷藏柜FYL-YS-828L，4度2-8 采用微电脑温度控制器，数字按键设定目标温度，并实时显示箱内温度，温度2-8度，2-48 每一度恒温调节，风冷循环，强制空气循环，确保内部温度均匀，合理的蒸发器设计，有效增大制冷面积，加快降温速度，具有开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠，高低温报警，断电报警等功能，物品存放更安全

双开门层析实验冷柜，双开门实验室冷藏柜技术参数：型号：FYL-YS-828L外形尺寸：(W×D×H) 1267×680×1818mm内部尺寸：(W×D×H) 1160×585×1250mm额定频率:50Hz制冷剂:R134a(382g)功率:360W电压:220V容积:828L净重:208kg温度范围：2-48 每一度恒温调节恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀加热方式：PTC陶瓷加热器制冷方式：丹佛斯压缩机制冷（无氟制冷剂）冷却器：采用高能除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器,设计合理，有效增大制冷面积，提高降温速度安全性：完善的报警系统，高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能人性化：双开门层析实验冷柜宽电压带，温度和湿度双显，箱体内部具备照明设施外箱材料：箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和内箱材料：医用材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：精制密封条（，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管配置：1、说明书1本,2、保修卡1张,3、合格1张,4、搁架8个,5、钥匙2把可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.温湿度记录功能，24小时监控冷链设备的温度，超温自动报警；能将设备上的报警信息以短信形式发给注册手机用户

双开门层析实验冷柜注意事项：1、本产品按生产制造，出厂前已严格进行测试和检验，用户勿调节各种

元器件。2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。4、关机时先长按开关机键关闭机器，然后切断电源即可。5、本产品实行三包，交货迅速，欢迎来电咨询洽谈。6、如遇问题和使用操作问题，请致电我们厂家，会有工程师为您服务。

型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×678×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×678×2105mm

双开门层析实验冷柜特色功能：

- 01.智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显示，调整增量为1，箱内温度控制在2~48范围内
- 02.采用独立高精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用
- 03.采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。
- 04.开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障
- 05.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间。
- 06.无霜设计，不需人工或者设备自动除霜；箱体照明灯使箱体内部一目了然
- 07.箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。
- 08.防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全可靠，可在高温高湿的环境下使用
- 09.压缩机：采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

福意联承诺

7×24小时总部满意服务线随时响应

产品实行三包，整机保修一年，压缩机质保三年，终身维护

365天全天候服务，不论春夏秋冬、阴晴雨雪、节假日服务从不缺席

客户建档，质量跟踪服务.及时将您的信息反馈至各相关管理和技术，并妥善处理、解决您的疑难问题