

郑州华泰减速机厂js1000搅拌机减速机供应商

产品名称	郑州华泰减速机厂js1000搅拌机减速机供应商
公司名称	郑州盛隆建筑机械有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:华泰 型号:js1000 产地:河南郑州
公司地址	荥阳市京城办曹李村473号
联系电话	15333812207

产品详情

郑州华泰减速机厂专业生产js1000搅拌机减速机、js1500搅拌机减速机，现货供应华泰减速机js1000、js1500搅拌机减速机行星齿轮、盘齿、行星架、轴承等减速机全套配件，配套搅拌机厂家：郑州昌利、郑州力帆、郑州强力、郑州鑫宇、郑州恒源、郑州金隆、郑州华鑫、郑州正大、郑州长达、郑州辉宏、郑州创新、郑州建工、郑州锋利、郑州长城、郑州建新等河南搅拌机厂家，保证所有减速机原装配套，保修一年。

郑州华泰减速机厂是一家专业设计、js500、js750、js1000、js1500型混凝土搅拌机减速机，搅拌机衬板叶片，搅拌机轴端密封，搅拌机齿轮，搅拌机大轴，搅拌机电动黄油泵，搅拌机提升斗减速机、卷扬机，搅拌机搅拌臂等搅拌机配件的厂家。本公司以先进的设备、精湛的工艺、严格的检验标准及热处理，公司产品生产精益求精，公司视产品质量为生命，让您买的放心用的也放心，业务咨询电话：15333812207王经理。

搅拌机减速机须做好润滑工作 目前国内搅拌机减速机多用的是行星齿轮减速机，经过齿轮传动然后股动拌和罐或拌和轴的翻滚，在运用过程中必定要做好光滑作业。1.传动件的光滑为了减小齿轮的阻力和油的升温，齿轮浸入油中的深度以1~2个齿高为宜，速度高时还应浅些，在0.7个齿高分配，但至少要有10mm，速度低时，容许浸入深度达1/6~1/3的大齿轮顶圆半径。油池坚持必定深度，通常大齿轮齿顶圆到油池底面的距离不该少于30~50mm。2.翻滚轴承的光滑减速器中翻滚轴承的光滑应当尽可能运用传动件

的光滑油来结束，通常依据齿轮的圆周速度来挑选光滑方法。可选用光滑脂光滑，滚子轴承选用油光滑，并在轴承内侧设置挡油环，防止油池中的稀油进入而使光滑脂稀释。3.光滑油替换时刻搅拌机减速机初作业200小时后应替换一次润滑油，换油前用粘度低的油进行清洁箱内赃物，往后每12个月换一次油，关于日夜接连作业场合每6个月换一次油。在新装油前要用轻油将减速机冲刷洁净。4.润滑油的选择润滑油的挑选与传动类型、载荷性质、作业条件、翻滚速度等多种要素有关。轴承负荷大、温度高、应选用粘度较大的润滑油。而轴承负荷小、温度低时，应选用粘度较小的润滑油。

5.搅拌机禁止带料启动，以免减速机负荷过大，引起减速机内部齿轮损坏。（郑州华泰减速机厂郑重提示：因带料启动搅拌机减速机损坏不在保修范围内）